

通化市DAFER电池12V18AH采购分类

产品名称	通化市DAFER电池12V18AH采购分类
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

通化市DAFER电池12V18AH采购分类 发现安全阀有晃动现象，应对安全阀进行紧固
检查安全阀排气是否正常，利用泡沫液体涂抹在安全阀周围，观察排气是否正常 有阶段性气泡产生
安全阀常闭或者常开，均属于不正常现象，需要更换安全阀。（同时必须对电池的失水情况进行检查）

直流供电切换 切断交流，切换为直流供电 交流供电顺利切换为直流供电 纠正可能偏差

6.2.2每季度检查维护项目（除了每个月检查维护项目外，增加以下一项内容）项目内容基准维护

每个电池的浮充电压用四位半数字万用表测量当时温度浮充状态下各单体电池端电压 一操纵前的预备工作1.检查滤板数目和机架上的次序；检查滤布状况，不得折叠和破损；检查止推板各管中接关，螺栓有否旋紧、垫片有否垫好；确认拉板盒停靠在油缸座侧（此条公限于两合1M2压滤机）。如发现以上错误应该及时进行纠正二操纵过程1.操纵按上列过程进行：压紧滤板液压保料过滤进水洗涤隔膜压榨放松滤板人工拉板卸渣或自动拉板卸渣下一个过程2.合上电源开关，电源指示灯亮；按油泵启动按钮，启动油泵；按滤板压紧按钮，活塞推动压紧板，将所有滤板压紧。

在放电中找出蓄电池组中电压、容量差的一只蓄电池作为容量试验对象。

b) 打开整流器对蓄电池组进行充电，等蓄电池组充满电后稳定1小时以上。c) 对a) 中放电时找出差的那只蓄电池进行10小时率放电试验。放电前后要测量记录该蓄电池的端电压、温度、放电时间和室温。以后每隔1小时测量记录一次，放电快到终止电压时，应随时测量记录，以便准确记录放电时间。

d) 放电电流乘以放电时间即为蓄电池组的容量。 Hai Yong海雍蓄电池 HAIRF海瑞弗蓄电池 HAWKER霍克蓄电池 HE蓄电池 HOPPECKE荷贝克蓄电池 HOSSONI鸿宝蓄电池 HTB蓄电池 HUANYU环宇蓄电池 HUAYUNDA华运达蓄电池 HUIZHONG汇众蓄电池 IBoody 艾保电蓄电池 ID雷迪司、 IEAS科电蓄电池 IWELL蓄电池 JALON捷隆蓄电池 J嘉博特蓄电池 Jeidar捷益达蓄电池 JENON聚能蓄电池 JIERUISHI杰瑞士蓄电池 JIUHUA九华蓄电池 J-POWER蓄电池

[白山市DAFER电池12V17AH操作规程技巧](#)