f40型桥梁伸缩缝 广东茂名gqf-c40型伸缩缝 众拓路桥

产品名称	f40型桥梁伸缩缝 广东茂名gqf-c40型伸缩缝 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

5、无缝式伸缩缝无缝式伸缩装置,是接缝构造不伸出桥面时,在桥梁端部的伸缩间隙中填入弹性材料并铺上防水材料,然后在桥面铺装层铺筑粘弹性复合材料,使伸缩接缝处的桥面铺装与其它铺装部分形成一连续体,以连接缝的沥青混凝土等材料的变形承受伸缩的一种构造。

该伸缩装置的承重结构和位移控制分开,二者受力时互不,分工明确,这样既保证受力时鞍全,又能达到位移均匀,使所有中梁在一个位移控制箱内均支承在同一根垂直横梁上的作法,这样对大位移量伸缩 装置非常有利,了横梁数量,使位移控制箱体积减小到樶小范围,节约了钢材。

2、切割后要清理干净,链接锚固。3、钢筋焊接焊缝要够,焊接要牢固。4、混凝土的表面标高要正确,防止跳车。5、伸缩缝锚固牢靠,不松动,伸缩性能有效。6、混凝土的养护时间要够,不要因为养护时间不够而开放交通桥梁伸缩缝的功能它的主要功能分为两种:一是将车辆垂直和水平荷载通过支承结构传递到梁体,二是适应桥梁纵、横位移的变化和梁端翘曲发生的转角变化。

用于该分项工程的伸缩缝材料均按计划进场,伸缩装置运到工地存放时均垫设高度距地面至少30cm并用彩条布覆盖好,确保其不受损坏,开工的要求。E型伸缩缝构造1、GQF-E型型桥梁伸缩缝整条采用氯丁或三元乙丙橡胶制作,具有良好的耐老化、耐曲挠性能。

)第四、伸缩缝吊入预留槽后,其中心线应与梁端预留间隙中心线对正,其长度与桥梁宽度对正。对伸缩缝直线段进行,并使各纵梁的缝隙均匀一致。对伸缩缝高度与路面平齐,或是略低于路面1-2mm,切记不能高于路面水平面。

4、在日常养护时,发现伸缩装置各缝间出现过大的不均匀位移时,可及时检查位移控制构件是否损坏,如发现有零部件损坏时也应及时进行更换。该装置采用构件,更换方便。C-B型伸缩缝本装置采用M型型钢制造,适用于板式桥梁、T型桥梁及旧桥改造工程。

伸缩缝安装温度为15 ,施工时应根据实际温度组装定位值,并由施工安装负责人检查签字后严格按施工图纸施工。吊装时按照吊点起吊,必要时再作加强措施,确保安全可靠。安装时伸缩装置的中心线与桥梁中心线相重合,偏差不超过10mm。