

d80型桥梁伸缩缝 福建福州gqf-e60型桥梁伸缩缝 众拓路桥

产品名称	d80型桥梁伸缩缝 福建福州gqf-e60型桥梁伸缩缝 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

3. 涂粘合剂：将TST专用粘合剂均匀地辣在槽口的底部厦两侧。注意不要留有空自，防止碎石与槽口结合不牢固而产生脱落。造成桥头接缝的4. 放置海棉及钢盖板：将梁(或板)于台背之间的缝隙用海绵填充。并用4—6wrn厚的钢板(钢板的宽度根据缝的宽度来定，一般为15era左右)盖住，防止碎石等颗粒掉^，影响。

伸缩缝安装温度为15，施工时应根据实际温度组装定位值，并由施工安装负责人检查签字后严格按施工图纸施工。吊装时按照吊点起吊，必要时再作加强措施，确保安全可靠。安装时伸缩装置的中心线与桥梁中心线相重合，偏差不得超过10mm。

4、表面美观，行驶平稳钢板桥梁伸缩缝是在“三防”钢板桥梁伸缩缝的基础上改进产品，该产品的锚固螺栓深埋设于混凝土内，表面无锚固痕迹，美观大方，同时锚固螺栓可能产生的松，增强了锚固强度。而旧产品的锚固螺栓则外露于钢板表面，受长期汽车荷载的冲击，螺栓容易松动。

耐磨、耐腐蚀、抗滑、防水、抗老化等性能。振动小，无噪声等。对于公路桥梁伸缩缝安装时,对于施工操作人员，以及对他们的均要有严格的要求，对操作人员加强意识的同时，加强，确保操作中桥梁伸缩缝的要求。

着重于伸缩缝的传力和构造特点，伸缩缝可分成5大类，即：对接式伸缩缝、钢制支承式伸缩缝、橡胶组合剪切式伸缩缝、模数支承式伸缩缝和无缝式伸缩缝。在选择伸缩缝的类型时，主要取决于桥梁的伸缩量，它的大小由计算确定，并考虑留有一定的附加量。

) 第四、伸缩缝吊入预留槽后，其中心线应与梁端预留间隙中心线对正，其长度与桥梁宽度对正。对伸缩缝直线段进行，并使各纵梁的缝隙均匀一致。对伸缩缝高度与路面平齐，或是略低于路面1-2mm，切记不能高于路面水平面。

桥梁伸缩缝的日常有哪些1、打扫桥梁伸缩缝胶条中的积压泥沙、石屑等杂物，避免伸缩安装受力时影响伸缩自在和大石子等物将桥梁伸缩缝胶条而形成漏水景象，一经发现，应实理解更换胶条。2、查看反省边梁与桥面铺装衔接处能否有损坏、裂痕呈现，形成渗漏景象，一经发现应实时修补，以免影响伸缩安装与梁、板间锚固强度。