

油冷却器,油冷器,冷油器

产品名称	油冷却器,油冷器,冷油器
公司名称	连云港景全机械有限公司
价格	750.00/平方米
规格参数	冷却器品牌:东励牌电力设备 冷却器介质:润滑油,透平油,汽轮机油 冷却器产地:江苏
公司地址	连云港市海州区锦屏镇李圩村汾灌高速锦屏出口北1200米
联系电话	0518-85308777 13305136428

产品详情

油冷却器,油冷器,冷油器

YL型冷油器TransmissionOilCoolers (TYPE:YL)是电力系统中普遍使用的一种油冷却设备,润滑油进入轴承之前都须经过冷油器。油在冷油器壳体内绕管束环、折流,冷却水在管内流过,带走因轴承摩擦产生的热量,保证进入轴承的油温在40-46 范围内。利用该设备可使具有一定温差的油、水两种液体介质实现热交换,从而达到降低油温,保证电力设备正常运行的目的。YL型冷油器主要用于汽轮机的油系统、设备润滑油冷却、变速系统油冷却、大型风机及磨煤机的油系统循环冷却等。适用于电力、冶金、化工、矿山、水泥厂等部门。JB/T 9634-1999 汽轮机冷油器(管式)常规型号(MODEL):YL-200, YL-180, YL-150, YL-140, YL-100, YL-80, YL-60, YL-40, YL-30, YL-20, YL-12.5, YL-10。也可根据用户要求定做。YL型冷油器按安装布置方式可分为立式,卧式或双联卧式。中间隔板形式采用“弓形折流板”或“环盘形隔板”。冷油器换热管子按材质分有不锈钢管及铜管,按换热管子形式分有光管、螺纹管。YL型冷油器具有冷却效果好,出口油温度接近水温,结构简单,操作方便,体积小等特点。

油冷却器,油冷器,冷油器--连云港景全机械有限公司

汽轮机主要分为:主机、辅机、油系统、调节本体主要组成为:汽缸、隔板、叶片、转子、汽封等主要辅助设备为:高加、低加、除氧器、凝汽器、汽封加热器、射水抽气器、油系统设备(油箱、启动泵、直交流润滑泵、冷油器、滤油器等)、控制系统设备(DEH、TSI、ETS、开机盘、高中压油动机等)