

ZR-KYJYP23/HD铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装控制电缆

产品名称	ZR-KYJYP23/HD铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:ZR-KYJYP23 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

ZR-KYJYP23/HD电缆铜线高密度聚乙烯绝缘层钢带铠装变频电缆

高密度聚乙烯绝缘层耐低温变频电缆

1、主要用途

本哈商品适用严寒地区固定不动铺设使用的额定电流0.6/1kV及以下发电站、变静电场、矿山开采、石油化工等公司长距离操控的家用电器操纵监管路线。

2.产品规格及名字

型号规格	名字	具体应用场所
KYJY/HD	电缆铜线高密度聚乙烯绝缘层耐低温变频电缆	固定不动铺设低温环境及严寒地区室内沟管路等场所
KYJYP/HD	电缆铜线高密度聚乙烯绝缘层铜丝编织屏蔽掉耐低温变频电缆	

KYJYP2/HD 固定不动铺设低温环境及严寒地区室内室外缆沟管路等条件屏蔽掉的地方
 电缆铜线高密度聚乙烯绝缘层铜箔屏蔽掉耐低温变频电缆 固定不动铺设低温环境及严寒地区室内沟管路等条件屏蔽掉的场所

KYJYP23/HD

电缆铜线高密度聚乙烯绝缘层钢带铠装耐低温变频电缆

固定不动铺设低温环境及严寒地区室内室外缆沟体系等能够承受比较大机械设备外力作用的场所

3.商品结构示意图

4.性能参数

	0.75	1.0	1.5	2.5	4	6
标准横截面mm ²	24.5	18.1	12.1	7.41	4.61	3.08

20 时电阻测量不得超过 /km

5.产品特点

商品具备良好的耐低温特性，电缆的护线套在-40、16钟头低温冲击环境下按GB/T2951开展实验后无目见可见的裂痕。

本品截面尺寸和净重能与同型号的一般高密度聚乙烯绝缘层变频电缆看作等同于。

6.电缆线应用标准

- 1、电缆芯长期性容许操作温度不得超过90。
- 2、电缆敷设环境温度不少于-10。
- 3、电缆线容许弯曲半径为：无铠装电缆的电缆线不低于电缆外径的8倍；有铠装电缆的电缆线不低于电缆外径的16倍。
- 4、电缆线少长期用环境温度为-40。

ZR-KYJYP23 ZR-KYJYP23/HD 控制电缆 铠装电缆 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装控制电缆