

包装机械 打包机 真空包装机 灌装机

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 包装机械 打包机 真空包装机 灌装机 |
| 公司名称 | 上海森工包装机械有限公司 |
| 价格 | 9800.00/台 |
| 规格参数 | 类型:真空封口机 品牌:森工 型号:DZ-500 |
| 公司地址 | 上海市普陀区武宁路955弄21号702室 |
| 联系电话 | 021-62279059 13601962160 |

产品详情

| | | | |
|------|--|-------|--|
| 类型 | 真空封口机 | 品牌 | 森工 |
| 型号 | DZ-500 | 功率 | 1.75 (Kw) |
| 重量 | 19000045 (kg) | 外形尺寸 | 双室真空包装机 (mm) |
| 包装材料 | 塑料 | 包装类型 | 袋 |
| 生产能力 | 具体洽谈 (次/分) | 自动化程度 | 半自动 |
| 适用对象 | 果汁饮料、碳酸饮料、酒类饮料、护发用品、护肤品类、化妆品类、清洁、洗涤用品、果冻、酱类、其他 | 适用行业 | 餐饮、食品、日化、医药、烟酒、服装、化工、家纺、礼品、工艺品、玩具、五金、机械、其他 |

dzq系列真空包装机适用于食品行业肉类，酱制品、调味品、果脯、粮食、豆制品、化学品、药材的颗粒、粉状、液体等的商品进行真空包装或充入惰性气体包装，可以防止产品氧化、霉变、腐烂、防潮，达到延长产品的储存或保鲜期限

dz系列真空包装机 dzq系列真空包装机适用于食品行业肉类，酱制品、调味品、果脯、粮食、豆制品、化学品、药材的颗粒、粉状、液体等的商品进行真空包装或充入惰性气体包装，可以防止产品氧化、霉变、腐烂、防潮，达到延长产品的储存或保鲜期限。技术参数：型号dz-400（单室）dz-400（双室）dz-500（单室）dz-500（双室）dz-600（单室）dz-600（双室）真空室最低压强1.333kpa真空室体积435*425*110mm450*500*110mm525*525*100mm545*575*85mm625*625*100mm545*675*85mm热封条长度宽度400*10mm500*10mm600*10mm每室热封条数2条真空泵排气量20m³/h40m³/h60m³/h外形尺寸550*480*1000mm990*680*900mm575*655*1020mm1250*770*940mm675*755*1020mm1450*770*920mm真空室材质不锈钢真空室电源功率220v、380v/50hz（0.75kw）380v/50hz（1.75kw、2.25kw）重量110kg180kg190kg250kg280kg330kgdzq-600外抽式真空包装机 本机为外抽式真空充气包装机，自动控制，操作方便。适用于食品、药材、茶叶、化工原料、稀土金属及羽绒被服等大袋真空、充气、包装，既可缩小体积，又可延长保质或保鲜期。技术参数：型号dzq-600外抽式真空包装机电 源220v/380v/ac 50hz电 机0.95kw加热功率900w极限真空度 ≤-0.08mpa配用气压0.5mpa最大封口长度600mm（可按要求增加到100

0mm)立式包装最大高度200—900mm外型尺寸700*735*1800mm重量260kgdzq-600台式外抽式真空机产品说明：日韩领先技术集真空`封口`充气多种功能于一体。封口采用气压式，彻底改变传统包装封口机不牢的现象。真空速度非常快，仅2-3秒即可完成。不受产品外型尺寸的限制，特别大件或形状怪异的物体都可以进行真空包装。vs-600更具有充气功能，可为包装袋内充入所需要的气体。产品参数：适用范围：适用于电子产品，如：半导体，晶片，ic等，布料，棉羊毛制品，海绵，等进行真空包装，降低包装体积，节省您的物流成本，针对食品，蔬菜，海鲜，电子等产品充入氮气或其他气体，保持新鲜，原味，并可防撞击。技术参数：型号vs-600最大封口尺寸l600*w10最大包装尺寸l600*w600使用电源，功率220v 50/60hz 2.8kw外型尺寸l670*w460*h1020净重80kgdz-1000型自动真空包装机 适用行业：大小包装物酱菜肉类食品豆制品蔬菜调味品冷冻品海产品加工等行业，对于含有液体物的包装非常知合。产品特点：dz-1000型自动真空包装要为传送带式结构，传送带由电磁制动电机控制运行，定位准确，倾斜角度可调的传送带，可防止含液体被包装物液体的溅散，真空盖采垂直升降运动方式，运动行更为平稳，大尺寸的真空室，更适用于体积较大的被包装物，电器控制箱为独立防水设计，保证了使用的安全性，操作更为方便，气路及电气控制元件性能可靠。技术参数：电源电压 (v/hz)ac 380/50 110/60热封功率 (w)1500真空泵电机功率 (w)2200真空室尺寸(mm)1000 × 350 × 90封口长度 (mm) 1000封口宽度 (mm)10包装能力 (time/min)2-3热封头可倾角度 (°)-真空泵排气量 (m3/h)-薄膜厚度 (单层) (mm)-外形尺寸 (l × w × h) (mm) 1740 × 1360 × 1300mm净重 (kg)500

dz-280小型真空机 dz-280小型真空机是我公司研制的最新产品，它具有超强抽真空功能，能对各种塑料袋进行封口。自动化程度高，设有数字控制热封时间和过热自动保护报警装置。该机省电，体积小，重量轻，用途广，操作简便。适用于家庭，小型经营企业，大小饭店及宾馆，是提高经济效益及服务质量的必备品。技术参数：型号dz-280电源电压(v/hz)ac 220v/50hz热封功率(瞬时)(w)200真空极限(kpa)1.0热封条数1热封长度及宽度(mm)280 × 8热合时间数字设置自动控制外形尺寸(l × w × h) (mm)350 × 140 × 70净量(kg)2.4ys-700真空压缩包装机 本机用以压缩包装羽绒被服、太空棉被服、枕头等蓬松物品，可缩小包装空间及防潮防尘，降低储藏及运输费用单面压缩包装机 双面压缩包装机技术参数：型号ys-700压缩包装机电源220v50hz配用气压0.4-0.8mpa包装能力2次-3次/分最大压缩高度300mm最大封口长度700mm热封功率500w*2极限真空度<=-0.08mpa重量500kg

gf系列定量灌装机可用于膏体或液体的定量充填分装，主要适合于食品、药物、日用化妆品和化工等物体的计量灌装。

如牙膏、药膏、香脂、果汁、果酱、鞋油、油漆、油墨、饮料、浆糊、雪花、发乳、黄油、机油、酒类

、农药等。技术参数：型号gf-5型 gf-20型 gf-30型gf-50型 gf-100型 gf-400型gf-500型灌装量:2-50ml 5—200ml 10-300ml 10-500ml 20-1000ml150-4000ml

500-5000ml灌装精度:2%灌装速度:0-45pcs/min0-30pcs/min0-30pcs/min0-25pcs/min0-25pcs/min0-

15 pcs/min0-15 pcs/min配用气压: 4mpa外形尺寸:350*450*1320mm480*480*1600mm480*500*1600mm480*500*1750mm500*500*1400mm

500*500*1400mm1650*800*1150 mm操作方式:气动开关控制气动开关控制气动开关控制气动开关控制气动开关控制气

动开关控制气动开关控制重量40 kg40 kg50 kg60 kg75 kg85 kg150 kg

双头灌装机本机型适用各种有粘、无粘及腐蚀性液体，广泛适用于植物油、润滑油、化工液体、日化行业的定量小

包装灌装、直线式灌装、机电一体化控制，更换品种相当简便快捷，设计独特，性能优越，造型符合国际机械设备概念。

在原有灌装机的基础上，可以配置不干胶贴标机(单面贴、双面贴两种)旋压盖机(或自动理盖机，

自动加盖机和自动旋盖机)在桶口使用铝箔可以起到保质和防伪的效果，配置系列铝箔感应封口机，进行

生产日期的喷码(进口代理喷码设备)，最后装箱使用装箱机和包装带捆扎机，然后在纸箱上进行纸箱日

期喷码。速度：每分钟20-50瓶

灌装量：200ml-1000ml外型尺寸(毫米)：长700*宽580*高1350重量：85公斤

半自动卧式双头灌装机产品概述：本系列液体定量灌装机在本公司灌装机系列的基础上，参照国外先进灌装机技术进行改造和创新的产品

，其结构更加简单合理，精确度高，操作更加简便，适用于医药、日化、食品、农药及特殊行业，是对

液体进行灌装的理想设备。由于该机在不带电的状态下工作，更具安全性，人性化设计更加符合现代企

业的要求。该系列为半自动双活塞式液体灌装机，不带电工作，操作更加安全。双头液体定量灌装机为

双头同步灌装，提高工作效率。设计合理，机型小口，操作方便，气动部分均采用德国 f e s t o 和台

湾alrtac shako的气动元件，物料接触部分均采用304l不锈钢材料制成，符合gmp要求。灌装量和灌装速

度均可任意调节，灌装精度高。灌装头采用防滴漏及升降灌装装置。该系列液体定量灌装机配备特殊三

通灌装阀，在活塞往复运动作用下，达到灌装的效果，活塞抽动时，进料阀打开进料，出料阀关闭，活

塞推动时，进料阀关闭，出料阀打开进行灌装。技术参数：电源220v

50hz气压0.4-0.6mpa灌装速度5-20瓶 / 分灌装精度小于等于正负 1 %

zbdg-6zc型全自动灌装机

本机采用直线式灌装、机电气一体化控制，性能优越，造型符合国际机械设计理念。主要适用

于各种有粘、无粘、腐蚀及无腐蚀性液体，广泛用于植物油、润滑油、化工液体、日化行业等的定量小

包装。技术参数：参数名称单位zbdg-6zc型头

数个6灌装容积l0.5-5生产能力桶/h900-1200定量误差% 0.5%电源电压v三相四线制 ac220v 380v

± 10%消耗功率kw4.0气源压力mpa0.4-1.0耗气量m³/min0.5-3.0

自动灌装生产线 适用范围：该灌装线广泛用于灌装各种油类及粘稠液体，如：花生油、调和油、菜籽油、色拉油、洗洁精、润滑油

等精确的灌装，全不锈钢制造、外形美观、灌装精度高、调节方便、自动化程度高、易操作等特点，是

目前国内最先进的粘稠液体设备。

原理特点： 数字显示直接设定灌装量；plc程序控制，变频器调速直线灌装； 高精度容积式流量计，定量精确可靠，真空回吸双重防滴漏。 先快后慢双流速高效灌装；自动光控感应型压盖机

技术参数：灌装速度每头120（51桶/小时）灌装精度 $\pm 0.3\%$ 工作电源220/360v50hz工作气压0.4—0.7mpa灌装头数2,4,6,8,10,12

dgf-25b型超声波塑料软管封口机是塑料软管封口的先进设备。它应用超声波焊接原理，使超声波换能器产生20khz左右超声波，通过工具头传入塑料软管封口处，使其产生冲击高热并迅速熔化至粘合。因此不

需要加任何辅助品，封口速度快、质量好、外形美观，解决了使用粘合剂或热熔焊的缺点。本设备应用于化妆品、医药、食品、化工等行业塑料软管封口。二、主要技术参数1.生产速度：0~25支/分（根据封口材料而异）2.封口长度：70mm（

70mm须定制）3.封口宽度：5mm4.输入功率：1200w5.输入电源：220v $\pm 5\%$ 50hz6.输入气压：0.6mpa7.外形尺寸：660 \times 230 \times 400(mm)8.整机重量：20kg三、工作原理及机器结构机器准备就绪后，将需要封口的塑料软管放入张开的工具头中，踩一下脚踏开关，超声波发生器程序电

路被启动，首先接通二位五通电磁阀的电源，使气缸向里运动，通过前工具头把塑料软管压紧。接着经过一段延时后超声波功率电路开始工作，超声波换能器输出超声波对塑料软管加热，预定的超声时间结

束后便进入保持时间，使加热后的塑料软管冷却，增加封口质量。保持时间结束后，二位五通电磁阀电源被关断，气缸向外复位，整个工作过程结束。本设备主要由封口机和超声波发生器组成，超声波发生器工作原理请参阅超声波发生器说明书，以下主

要介绍封口机的结构、原理。封口机主要由电路、气路和机械部分组成。

dxdf200c dxdf1000c自动定量充填机特点:dxdf200c适用于1—200ml, dxdf1000适用于100ml以上粉类及颗粒类物料(如面粉、大米、砂糖、冲剂

、颗粒状饮料等)的计量和充填。本机靠微机控制通过设定开关设定计量参数，具有计量准确，调整方便

，工作稳定的特点，可利用脚踏板人控充填，也可以与灌装线配套自动充填。性能参数型号 dxdf1000c dxdf200c计量范围（毫升） 100 1—200计量精度根据物料的种类和计算范围，精度可在 $\pm 0.5\%$ — $\pm 4\%$ 电源电压三相四线制380v/50hz功率（千瓦）1.5重量（千克）300外型尺寸（毫米）长（l）1014 \times 宽（w）777 \times 高（h）2000

dxdf1000粉类包装机技术特点：1、plc控制，触摸屏人机界面，操作稳定可靠。2、模块式结构设计，不同模块均有独立动力源。3、稳定可靠的光电检测系统，保证包装袋商标图案完整。4、更换计量机构，即可完成不同物料的包装，通用性强。5、背封枕型袋，适应性广。技术参数：包装速度（袋/分）：20—50计量范围（毫升）：100—1000制袋尺寸（毫米）：长100—300宽100—180计量方式：可更换计量机构（螺杆）功率（千瓦）：3.5重量（公斤）：750外型尺寸（毫米）：长1470 \times 宽920高 \times 2800

名称：dxdl140液体包装机dxdl140智能型自动包装机功能：自动完成计量、制袋、充填、封合、打印批号、切断及计数等全部工作；技术特点：1.用cpu集中控制机器的各功能状态，设有人机对话界面。2.智能型温控仪双路控制横、纵封体温度。3.智能光电定位，明动、暗动任意转换，抗干扰强，首袋定位三袋找不到光标即停机报警。4.在额定范围内无级调整包装速度，定位张口停机。5.一体化切刀带有防尘装置，切刀位置的调整变得简单容易。6.制袋精度高，操作维护方便。7.具有断纸、堵袋、门检功能。8.采用容积法计量，对于密度均匀的被包装物料，符合国家计量标准。主要用途：dxdl140智能型自动包装机主要用于包装如下产品或类似产品：果汁、蜂蜜、果酱、番茄酱、洗发液、液

体农药等。技术参数：袋长范围：50~205mm袋宽范围：40~140mm包装速度：28~50袋/分（依物料和规格不同而定）计量范围：10~400ml

适应包材：聚丙烯/聚乙烯、聚脂/铝箔/聚乙烯、聚脂/镀铝/聚乙烯、尼龙/聚乙烯等

计量方式：活塞泵式制袋方式：三边封 功率：1.65 kw / ac 380v / 50hz

外形尺寸：长995mm × 宽800mm × 高1975mm（高度依特殊要求装置的不同略有变化）重量：270 kg

可选装置：热打印机，物料搅拌装置，平式切刀，防腐计量装置（农药行业专用）。

灌装辅助设备：

ep-700a堆瓶理瓶转台技术参数：堆瓶/理瓶转台 型号：ep-700a

我司的系列转台是具有变频调速的动力工作台，它们可配合

输送带工作，帮您轻松地完成上瓶与卸瓶的工作。其框架部分均由高质量的不锈钢304材料制成，不锈

钢旋转桌面经打光处理，保证瓶子的顺滑行进。转台可变速操纵、颠倒旋转和调节高度，使您操作更为

便利。标准转台直径：500mm ~ 1200mm。我们也可根据客户的需要定制

lp-a理瓶机产品特性：lp-

a理瓶机是本公司生产的系列理瓶机之一，更实用更稳定。适用于医药、食品，化工及日化

行业；对于瓶子式圆形物体的自整理和排列，大大减免劳动力，提高生产效率。主要规格和技术参数：

瓶子外形：高45-150mm外径：∅10-60mm外形尺寸：1

000mm × 1100mm × 1300mm重量：280kg生产速度：40-100瓶/分电机功率：0.4kw析电压220v 50~60hz

1 jm-i 型高速理瓶机设备功能技术要求：1. 包装物情况1.1材料：客户提供的瓶型1.2形状：圆柱形与长方形1.3规格：样品1.4全自动1.5使用情况：单机使用或连线使用1.6进料方式：转盘进料1.7出料方式：从左到右(操作面)2.理瓶情况2.1验机样瓶提供：需方提供合格的试机样瓶。2.2理瓶速度：30-100只/分钟

4.使用现场状况：4.1电源：220v ± 5%，50hz/60hz4.2气源：

0.6mpa4.2温度范围：-20 ~ 50 4.3湿度：15% ~ 90%5.主要技术参数5.1理瓶速度：

30-100钟瓶/分（速度可调）消耗功率:2kw5.2合格率：99%5.3设备重量：n.wt:500kg

g.wt:600kg5.4外形尺寸：2400mm × 2100mm × 2000mm