

电机保护器FT D2 50A厂家现货供应 富田电气公司

产品名称	电机保护器FT D2 50A厂家现货供应 富田电气公司
公司名称	秦皇岛富田电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	秦皇岛市北戴河区牛头崖镇戴河新城A区25号门市
联系电话	18533501777

产品详情

在运行过程中，循环显示A、B、C相电流值，每项显示停留时间为2秒。循环显示中，按任何键一次则锁定显示该项值，再按任何键一次则显示工作电压值，再按任何键一次则返回循环显示。当电动机出现过流时，过流指示等闪烁，且过流倍数越大，过流灯闪烁得越快，直至跳闸。如电流恢复正常，闪烁自动消失。

当检测到故障且到动作时间时，发出跳闸信号，相应故障指示灯亮，显示故障代码。无自启动功能时，排除故障按复位键可自启动电动机；有自启动功能时，保护器必须断电30秒后重新加电，才可再次启动。

普通型（C）

- 1) 检查电动机控制回路，保护器各接线端子接线无误后，将保护器 端接通电源。
- 2) 将保护器面板上拨码整定电动机的额定电流值。
- 3) 复位方法：当电动机发生故障时，LED亦示故障记忆，按复位按钮即可复位。
- 4) 为常闭接点： 为常开接点：其常闭或常开接点可以当保护控制使用，也可以当报警接点。

在工作停机后，按移位键3秒显示循环故障记录，3秒后自动复位，按数据键查询电动机工作时间、运转时间统计。

12) 模拟量DC4-20mA 接口：20mA对应于保护监控器默认为规格电流值。

例：过电流设定值为30A时，所对应的电流值 $30A \times 2 = 60A$ 。

13) 运行状态按数据键查看工作电压，3秒后自动复位：按复位键轮流查看A、B、C三相工作电流；3秒后回到A相电流；按功能键可查阅设置参数但不能修改参数。上位机对下位机监控时面板上的通讯指示灯亮。

14) 故障状态：面板上的对应指示灯被点亮，显示器显示故障动作值记录，按复位键保护器进入复位。

运行操作与故障指示：设置完毕或保护器再次接入工作电源后，电机保护器FT-D2 50A厂家现货供应，无自启动功能时，显示整定电流值A，按数据键显示电压U3秒种自动返回：有自启动功能时显示自启动时间。自启动时间过后进入电动机启动状态，电机启动且显示启动时间。启动时间过后进入运行状态。

带有电子式脱扣的电动机保护用断路器其动作原理类同上述电子式过电流继电器或固态继电器。功能主要有：电路参量显示(电流、电压、功率、功率因数等)，负载监控(按规定切除或投入负载)，多种保护特性(指数曲线反时限、 I^2t 曲线反时限、定时限或其组合)，电动机保护器原理在故障报警，试验功能，自诊断功能，通信功能等

电动机保护断路器的选用原则 (1) 长电流整定值 = 电动机额定电流 (2) 瞬时整定电流：

对于保护笼型电动机的断路器，瞬时整定电流 = (8-15)倍电动机额定电流；

电机保护器FT-D2 50A厂家现货供应-富田电气公司(图)由秦皇岛富田电气设备有限公司提供。“秦皇岛富田电气设备有限公司”选择秦皇岛富田电气设备有限公司，公司位于：秦皇岛市北戴河区牛头崖镇戴河新城A区25号门市，多年来，富田电气坚持为客户提供好的服务，联系人：付先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。富田电气期待成为您的长期合作伙伴！