铝箔封口机 灌装封口机 具体洽谈

产品名称	铝箔封口机 灌装封口机 具体洽谈
公司名称	上海森工包装机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:灌装封口机 品牌:具体洽谈 型号:500
公司地址	上海市普陀区武宁路955弄21号702室
联系电话	021-62279059 13601962160

产品详情

类型	灌装封口机	品牌	具体洽谈
型号	500	功率	3（Kw）
外形尺寸	340*290*130mm（mm）	适用瓶高	具体洽谈（mm）
适用瓶口直径	具体洽谈（mm）	适用瓶盖长度	具体洽谈（mm）
包装材料	铝箔	包装类型	罐
生产能力	具体洽谈（秒/次）	适用对象	奶茶、果汁饮料
适用行业	餐饮、食品		

电话：021-62279059

传真：021-62771019

地址：上海市普陀区武宁路955弄21号702室

信箱：sengong1407@126.com

网址：www.sengongpm.com

dgyf-500电磁感应铝箔封口机

电磁感应铝箔封口机是利用电磁感应的原理，将瓶口上的铝箔片瞬间产生高热，然后熔合在瓶口上，使

其达到封口的功能，具有良好的防潮，防霉，防伪作用，起到延长物品保存周期的目的。适用于医药，农药，食品，化妆品，润滑油等行业理想的包装设备。容器的材质可以是聚乙烯（pe），聚丙烯（pp），聚酯（pet），聚苯乙烯（ps），abc以及玻璃等，不能用于金属瓶体及瓶盖。（本公司同时提供各种材料的感应铝箔膜）。

一．技术参数:

型号	500
电压	**ac 220v**
功率	0.5 kw
封口直径	20—100mm
外型尺寸	340*290*130mm
适用膜材	专用感应膜、铝箔复合膜（不适用于真空镀铝膜）
重量	5kg

二．机器操作说明：

1、将本机在工作台上放稳，用截面积不小于1.5平方毫米的金属导线，按要求接好地保护线（接线柱在机箱后面）。

2、接通电源（220v，插座能承受10a以上电流），打开电源开头，此时控制面板上电压、封口时间数码管亮。

3、此时显示的电压数值为当前电源输入电压值。

4、此时显示的封口时间为初始值，操作人员应根据被封物的要求调整封口的时间。

5、试封操作准备：

（1）、被封物应基本上对准感应头中心，偏差不得超过三分之一直径。

（2）、根据被封物直径调整封口时间。

6、试封操作：

（1）、把已上感应膜(有铝箔的面对准瓶口)的瓶子放存感应头下，按感应头上端的按钮，此时面板上热封时间呈倒计时变化，待回复至设定值时，封口完成。

（2）打开瓶盖检查封口情况，如封口膜平滑、绷紧。垫片纸板已完全分享，膜和瓶口已完全粘合，被封部位美观，封口合格。

（3）如封口局部结合，可能是盖没上紧，膜没完全紧压在瓶口，重新上膜压紧再试。

（4）如看似封牢，和手轻拉膜即掉或垫片与膜没有分离，可能是热封时间不够或是膜和瓶的材质不一致，调整热封时间或更换不同材质的感应膜。

（5）如封口膜发绉，瓶口熔化明显，说明热封时间过长，适当减短热封时间。

（6）直至完全附全要求后，开始正常封口，如输入电压没有变化，请不要再调整时间。

7、本机机箱带高压电，非专业人员不得随意打开机箱后盖，以防触电，发生安全事故。