

吴忠除锈机 濮阳友盛石油机械 钻杆除锈机

产品名称	吴忠除锈机 濮阳友盛石油机械 钻杆除锈机
公司名称	濮阳市友盛石油机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市新东路与锦湖路交叉口东500米路南
联系电话	18530327171 18530327171

产品详情

制造中液压元件和辅件的清洗：油管的酸洗和清洗：先除去油管上的毛刺，然后用、碳酸钠等水溶液进行脱脂，脱脂后用温水清洗；然后再放在温度为40~60℃、浓度为20%~30%的稀盐酸或10%~20%的稀硫酸溶液中浸渍和清洗30~40min，拿出后放在温度为30~40摄氏度、浓度为10%的溶液中浸渍15min进行中和；后用温水冲净，在清洁干燥的空气中干燥后涂上防锈油。另一种清除油管内污物的方法是：将喷丸机的喷嘴对准油管管口进行喷丸处理，油管中的油、锈会随同喷沙一同从油管另一端喷出，吴忠除锈机，使油管内壁呈银白色。实践证明，喷丸清除油管内污物、效果好。软管难清洗，可用高速液流喷洗，然后放在洁净的空气中干燥。后将清洗干净的塑料膜封住管口。

这种自振空化射流水力脉冲冲击作用，钻杆除锈机价格，加上高频水力振荡和空化噪声的物理作用，使沉积在地层孔隙内的机械杂质和堵塞物被冲刷和松动脱落，进而离开地层孔隙通道，分散在流体中被旋流排走，达到疏通孔隙、解除堵塞的目的。同时，井眼附近地层岩石在这种水力脉冲和超声波的反复作用下，产生疲劳微裂缝网，并随超声波的传播，裂缝不断扩大和延伸，从而提高地层渗透率。射流的高频振荡以及空化的热力和超声波作用还可以改变分子结构，降低粘度，减小岩石和油水界面上的表面张力，自动除锈机，从而改善流动性，提高采出程度。

高压软管：高压水泵和喷嘴之间通过10米长的高压软管来连接。高压软管由内管、增强层和外皮三部分组成。内管输送水，增强层提高内管的强度以耐受高压，而外皮则起保护作用，以防止腐蚀和机械损伤。高压软管和增强层用钢丝编织，一般有2~3层。

喷、喷嘴及工作附件：高压水经过软管，后到达喷、喷嘴及工作附件。喷嘴将高压低流速的水转化为低压高流速的射流。在其它条件一定的情况下，清洗效果的好坏，主要取决于高压清洗装置的附件及喷嘴。一般喷嘴都是由多种特种金属制成的。为产生清洗用的水射流，一般采用圆柱形和扁平形两种形状的喷嘴。由于这两种喷嘴的结构不同，作用也不一样，除锈机设备，圆柱形喷嘴射流的射程远，但作用面积小；而扁平形喷嘴的射流的射程较短，但作用面积大。

吴忠除锈机-濮阳友盛石油机械-钻杆除锈机价格由濮阳市友盛石油机械制造有限公司提供。濮阳市友盛石油机械制造有限公司在钻采设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，友盛石油机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：郭经理。