

# 防爆空调 三禾防爆 海尔防爆空调

产品名称	防爆空调 三禾防爆 海尔防爆空调
公司名称	南阳市三禾防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区
联系电话	13723007204 13723007204

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳市三禾防爆电气有限公司

### 防爆空调制冷剂使用安全

防爆空调制冷剂使用安全：防爆空调使用的制冷剂一般为R22或R407C、R410A等，而目前绝大部分的家用空调器用户均为R22系统。(1)、避免加热制冷剂:因R22等氟利昂类制冷剂在遇到明火时，发出有毒的气体，所以在维修制冷系统焊接管路时，防爆空调，须避免明火加热防爆空调制冷剂。(2)、回收制冷剂:由于:R22具有一定的大气臭氧破坏能力及可引起温室效应，是第二批将要被淘汰的过渡性制冷剂，而R407C、R410A仍然属于温室气体。

### 防爆空调适用场所

防爆空调就是安装在化工、石油、石化等易燃易爆场所的特殊空调。防爆空调于家用空调不同是:防爆空调是根据不同的防爆等级对相应的电气系统进行隔爆封装处理的，制冷系统和家用空调基本一致。安装时，主要是电源的防爆处理。(电源要安装防爆开关的及安装现场的清扫，确定无易燃易爆危险品等)其他安装和家用空调一致的。防爆空调对于这些场所来说，海尔防爆空调，是少不了的防范措施。

制冷系统工作原理 防爆热泵型分体挂壁式空调制冷系统制冷与制热转换时的工作过程，制冷工况时的制冷剂流向，制热工况时的制冷剂流向.制冷状态下制冷剂流向为：压缩机 消声器 四通换向阀 室外换热器(此时为冷凝器) 单向阀1 干燥过滤器2 毛细管 2 室内换热器(此时为蒸发器) 缓冲器 四通换向阀 压缩机。制热工况下制冷剂的流向为：“压缩机—消声器—四通换向阀—缓冲器—室内换热器(此时为冷凝器) 单向阀2 干燥过滤器1 毛细管 室外换热器(此时为蒸发器) 四通换向阀 压缩机。

防爆空调-三禾防爆-海尔防爆空调由南阳市三禾防爆电气有限公司提供。南阳市三禾防爆电气有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。三禾防爆——您可信赖的朋友，公司地址：中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区，联系人：李文静。同时本公司还是从事防爆配电箱，防爆箱，防爆箱生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。