

天津西门子模块中国授权代理商

产品名称	天津西门子模块中国授权代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:PLC
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

天津西门子模块中国授权代理商 天津西门子模块中国授权代理商

西门子PLC (S7-200、S7-200 SMART、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、ET200S、ET200M、ET200SP)、触摸屏、变频器、工控机、电线电缆、仪器仪表等，产品选型、询价、采购，敬请联系，浔之漫智控技术(上海)有限公司

产品特性

IO 模块以下模块类型可用于 SIMATIC S7-1500/ET 200MP：数字量输入模块
数字量输出模块 数字量输入/输出模块 模拟量输入模块 模拟 I/O 模块
模拟量输出模块o 包括高速 (HS)
模拟量模块，无论激活的通道数如何，基本执行时间都是 62.5 s
用于计数和定位的工艺模块 用于点到点通信和总线连接的通信模块
不久将可供货 用于面向安全的应用的故障安全模块

提供了各种模块等级，可使用户在其应用中实现优质扩展。

模块本身通过标签进行相应标记： BA（基本型）：
简易低成本模块，无诊断功能，没有参数 ST（标准型）：
具有与模块或负载组相关的诊断的模块，如果适用，带有参数；模拟量模块：
准确度等级 0.3% HF（高性能型）：
具有与通道相关的诊断和参数设置的模块；对于模拟量模块： 准确度等级
0.1%，抗扰度和电流隔离程度提高
HS（高速型）：具有极端滤波和转换时间的模块适用于超高速应用；例如 8
通道模拟量模块，无论激活的通道数如何，基本执行时间都是 62.5 s。

I/O 模块的附件： 标签纸：可插入到 I/O 模块中（10 张 DIN A4
标签纸，每张标签纸带有 10
个标签，预穿孔，可使用标准激光打印机进行打印；可用颜色： AI 灰）
屏蔽连接：SIMATIC S7-1500 系统（模拟量模块和工艺模块）提供了一个简易
屏蔽连接套件，无需使用工具即可安装。 此套件包含一个 24 V DC
馈电元件、一个屏蔽夹和一个通用屏蔽端子。

该屏蔽端子可用于单根细干线电缆、多根细干线电缆或一根粗干线电缆。
由于对 24 V DC 电源和测量信号进行分离，并且在屏蔽和信号电缆之间具有低
阻抗连接，因此可确保较高的 EMC 稳定性和抗干扰性。 统一的 40 针前连接器
I/O 模块的前门或自组装背板总线的 U 型连接器等其它附件

用于组态总线形、星形或环形拓扑的电气和/或光纤工业以太网

SCALANCE X310FE；10 x 10/100 Mbps RJ45 端口，电气 SCALANCE X320-1FE；20 x 10/100 Mbps RJ45
电气端口 1 x 100 Mbit/s SC 光纤端口，适合长 5 km 的玻璃光纤（多模） SCALANCE X320-3LD FE；20 x
10/100 Mbps RJ45 电气端口 1 x 100 Mbit/s SC 光纤端口，适合长 5 km 的玻璃光纤（多模） 2 x 100 Mbit/s SC
光纤端口，适合长 26 km 的玻璃光纤（单模） RJ45 端口具有工业标准设计，带有附加固定环，用于连接
IE FC RJ45 Plug 180 插头部分模块化全千兆交换机 SCALANCE X308-2M SCALANCE X308-2M TSS CALANCE
X308-2M PoE 用于建立光学线形、环形或星形网络拓扑，带有 4 个集成千兆以太网电气端口和 4

个模块化插槽，用于配备任何 2 端口介质模块（请见“SCALANCE X-300 的介质模块”）工厂总线中的星形集线器（可进行冗余连接）SCALANCE X308-2M；4 x 10/100/1 000 Mbps RJ45 电气端口 2 个空闲模块插槽，用于 4 个 10/100/1 000 Mbps 介质模块（电气或光纤）SCALANCE X308-2M TS（TS = 交通运输系统）；4 个 10/100/1 000 Mbps RJ45 电气端；