

FCL混凝土抗渗防腐保护剂施工工艺

产品名称	FCL混凝土抗渗防腐保护剂施工工艺
公司名称	南昌虹盾防水材料有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	密度:11±1 粘度 s:12±1 抗渗性 mm:小于或等于36
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼
联系电话	13576904009

产品详情

FCL混凝土抗渗防腐保护剂施工工艺混凝土修补剂FCL混凝土抗渗防腐保护剂具有优异的紫外吸收和红外孙线反射的特性，具有一定的隔热功能，具有优良的抗老化性、耐酸性、耐碱性，耐候性可以保持二十五年以上。具有优良的防水特性和自洁性。可以使水在建筑物表面呈现水珠状自动滑落，不会渗入墙体。碳氢化合物及油污、细等沾附在表面上的物质在光的照射下经其催化，能被氧化成气体或易擦掉的物质。耐擦易洗，漆膜精致，色泽持久，外表细腻亮丽。因为仿清水混凝土漆的分子直径比砂浆颗粒小很多，污染物颗粒不会与漆膜发生作用，而只会浮在漆膜表面，所以非常容易清洁。漆膜牢固，耐擦洗，经FCL混凝土抗渗防腐保护剂达到500~3000次，远远高于标准规定的擦洗次数。绿色环保，不含有机物挥发物、游离甲醛和重金属等元素，可有效降解空气中的物质，制造清新宜人的良好空气环境。具有优异的防霉、防潮、抗藻性能，可抑制10种以上的霉菌生长。