

湖北高低压电缆厂家 宝航电缆

产品名称	湖北高低压电缆厂家 宝航电缆
公司名称	湖北宝航电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区黄金口什湖公司
联系电话	13971312228 13971312228

产品详情

1.隧道式是指将高压电缆放置在电缆隧道内的托盘或支架上。这种布置方式多应用于城市，发热性好，服务方便，高低压电缆厂家，但对电缆阻燃性要求高，适合使用裸或阻燃塑料保护带电缆。

2.指通过架空、垂直杆连接敷设高压电缆。这种方法适用于地形平坦、起伏小的地区，但电缆完全暴露在外部空间中，容易受到外部环境和外力的影响，因此适用于具有外层的电缆或整个塑料电缆。

影响的高低压电缆绝缘电阻的因素有哪些呢？

电场强度的影响

当电场强度在相对较低的范围内时，离子的迁移率以成比例的关系随着电场强度的增加而增加。离子电流和电场强度遵循欧姆定律。当电场强度相对较高时，随着电场强度的增加，离子的迁移率逐渐从线性关系变为指数关系。当电场强度接近击穿时，会发生大量的电子迁移，从而绝缘电阻系数大大降低。

标准中规定的各种电线电缆产品的耐压试验电压处于离子迁移率与电场强度成比例增加的阶段，因此电场强度对绝缘电阻系数的影响无法反映。当试样进行击穿试验时，电场对绝缘电阻系数的影响得到明显反映。

低压电缆接线要求：

- 1.不应有接头的，特别是在线管内更不能有接头，电缆接头不发成大火，短路，接触不良。
- 2.吊顶用电线接线，主线路不能阶段，用防火胶布缠在里边，防止电打火。
- 3.用压线帽接线的方法，常用的是T4型，能压4根4平方毫米的电线。

总之，低压电缆的连接要整齐有序，做标记，方便维护，火线尽量采用红色零线采用蓝色，地线采用黄色。

低压电缆一般采用连接管连接，根据材料分铜铝两大类。单一材料只需采用铜或铝，接管需为单根导线的2倍。若电缆材质混合需要采用过度铜铝接线管或采用螺栓紧固，以及用钢丝绳3角锁紧的方式。前者必须采用压钳压牢固，套入热缩管，处理好低压电缆的分线绝缘再热缩起来。而后者由于采用钢丝绳3角锁紧，导线接头过大处理较麻烦，只作为没有压钳或高空时使用。另外，还有一种高压自粘的配合处理比较方便。

湖北高低压电缆厂家-宝航电缆由湖北宝航电缆有限公司提供。湖北宝航电缆有限公司是一家从事“高低压电缆,耐火电缆,橡套电缆,控制电缆,防火电缆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宝航电缆”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使宝航电缆在电力电缆中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！