

矿用电钻电缆MZP 3*2.5+1*2.5

产品名称	矿用电钻电缆MZP 3*2.5+1*2.5
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

矿用电钻电缆MZP 3*2.5+1*2.5价格及质量

煤矿用电钻电缆/MZ型矿用电缆线是为在煤矿上的电钻作为电源线使用的，他是移动性能非常好的矿用移动电缆

0.3/0.5KV级矿用电钻电缆（GB12972.8-1991）

用途：本产品为矿用橡胶套软电缆系列产品之一，适用于煤矿下额定电压0.3/0.5KV及以下电钻作电源连接线。
使用特性：线芯长期允许工作温度为65℃。电缆小弯曲半径为电线直径的6倍。

矿用电钻电缆MZP 3*2.5+1*2.5价格及质量

型号	名称
(MZ)UZ_0.3/0.5	矿用电钻电缆
(MZP)UZP_0.3/0.5	矿用屏蔽电钻电缆

矿用电钻电缆MZP 3*2.5+1*2.5价格及质量

线芯标称截面 (mm ²)	20 时绝缘电阻小值 (MΩ · km)	20 时导体电阻小值 (MΩ · km)
2.5	160	8.82
4	5.39	

1、 电缆线绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20℃时不低于100MΩ · km。
2、 产品标准：GB818.2-1999。
3、 MC型电缆线,有3根主线芯，一根地线芯和一组控制单元组成（控制单元有2芯，3芯，4芯和7芯），成缆后外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮

护套或黑色氯丁橡皮护套。4、导电线芯：采用镀锡软铜线，其性能符合 GB/T3956-1997。5、绝缘：采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。6、线芯识别：采用绝缘分色识别，主线芯红、绿、白。地线黑色，控制线打号码。7、成缆：按右向绞合成缆。无控制单元的中心加填芯。有控制单元的将地线放中心。8、护套：采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。9、MC型成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。10、电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。

矿用电钻电缆MZP 3*2.5+1*2.5价格及质量

矿用电钻屏蔽弹性体电缆 MZPE MZP MZ 矿用电钻屏蔽弹性体电缆

额定电压0.3 / 0.5kV煤矿用电钻电缆