

石膏隔墙板 倍必达石膏砌块 石膏隔墙板

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 石膏隔墙板 倍必达石膏砌块 石膏隔墙板 |
| 公司名称 | 昆明倍必达建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处小板社区居民委员会昆洛路767号 |
| 联系电话 | 13888616976 13888616976 |

产品详情

预排：

量准隔墙净空高度、宽度及门窗口尺寸，在地面上进行预排列。设有门窗的隔墙，应先安装窗口上、下和门上的短板，再顺序安装窗口两侧的隔墙板，如后剩余墙宽不足整板时，则按实际墙宽补板。

安装：

复合板安装时，在板的顶面、侧面和板与板之间，均匀涂抹一层胶黏剂，然后上下顶紧，石膏隔墙板，侧面要严实，缝内胶黏剂要饱满。板下所塞木楔，一般不撤除，但不得露出墙外。块复合板安装好后，要检查其垂直度，继续安装时，必须上，下横靠检查尺，开与板面找平当板面不平时，应及时纠正复合板与两端主体结构连接要牢固。

嵌缝：

复合板的缝隙应用水泥素浆胶黏剂嵌缝。

固定门窗框和安装石膏板：

在门窗框按照设计位置就位时，要与竖向龙骨，沿地，石膏隔墙板多少钱，沿顶龙骨相连接。在石膏板安装时候，要采用竖向排列，然后龙骨两侧石膏板要应错缝，然后石膏板与龙骨可采用自攻螺丝进行固定。其次就是自攻螺丝要距离石膏板边缘为纸面所包的板边内至少要10mm，在切割的板边内至少15mm，这里大家要注意，螺丝帽应该要埋于板内，但不能损坏了纸面。好大家要清楚吗，石膏隔墙板报价，自攻螺丝中距在板的四周应该设为250mm，在板的中部就应该为300mm。

石膏板安装时可采用以下两种方法:

- 1)、直接粘贴安装:将屋顶修理得光洁、平整，然后用胶粘剂将石膏板直接粘贴在屋顶上。若石膏板太长需切割时应从正面入手，石膏隔墙板价格，然后再切割背面纸，这样可使切割边缘平直无缺。
- 2)、螺钉平放安装:如采用木龙骨石膏板，可用镀锌圆钉或螺钉与龙骨固定，钉眼用腻子填平，然后用与板面相同的颜色涂抹;如采用U型轻钢龙骨，石膏板可用镀锌自攻螺钉与龙骨固定。

石膏隔墙板-倍必达石膏砌块报价-石膏隔墙板报价由昆明倍必达建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆明倍必达建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为板岩、文化石具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!