

安徽蓝众|服务周到 广元消防用中压细水雾喷头

产品名称	安徽蓝众 服务周到 广元消防用中压细水雾喷头
公司名称	安徽蓝众机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐阳区大杨镇大杨产业园飞扬南路2号
联系电话	15256576482 15256576482

产品详情

快速响应喷头的使用条件。大量装饰材料、家电等现代化日用品和办公用品的使用，使火灾出现蔓延速度快、有害气体生成量大、财产损失的价值增长等新特点，对自动喷水灭火系统的工作效能提出了更高的要求，采用快速响应喷头。设计自动喷水灭火系统时，要求在设计资料中提出喷头备品的数量，以便在系统投入使用后，因火灾或其他原因损伤喷头时能够及时更换，缩短系统恢复戒备状态的时间。比如闭式和开式，主要的差别就是喷水的快慢和流量大小不同3)再比如普通型，它是把40-60%的水向下洒，还有部分水向上洒的；而下垂型是80%的水向下洒的，这些差别不能算是优缺点之分，只能是根据需要了。

比如闭式和开式，主要的差别就是喷水的快慢和流量大小不同3)再比如普通型，它是把40-60%的水向下洒，还有部分水向上洒的；而下垂型是80%的水向下洒的，这些差别不能算是优缺点之分，只能是根据需要了。水雾喷头喷出的水雾形成围绕喷头轴心线扩展的圆锥体，其锥顶角为水雾喷头的雾化角。当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道腹面时，喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的大垂直距离应符合相关标准的规定。

当设置场所不设吊顶，且配水管道沿梁下布置时，消防用中压细水雾喷头，火灾热气流将在上升至顶板后水平蔓延。此时只有向上安装直立型喷头，才能使热气流尽早接触和加热喷头热敏元件。当通风管道宽度大于1.2m时，喷头应安装在其腹面以下部位。当喷头安装

在不到顶的隔断附近时，喷头与隔断的水平距离和垂直距离应符合相关标准的规定。为便于系统在灭火或维修后恢复戒备状态之前排尽管道中的积水，同时有利于在系统启动时排气，要求干式、预作用系统的喷头采用直立型喷头，或干式下垂型喷头。

安徽蓝众|服务周到(多图)-广元消防用中压细水雾喷头由安徽蓝众机电设备有限公司提供。“高速水雾喷头,细水雾枪,厨房消防喷头,细水雾闭式喷头等”选择安徽蓝众机电设备有限公司，公司位于：安徽省合肥市庐阳区大杨镇大杨产业园飞扬南路2号，多年来，安徽蓝众坚持为客户提供好的服务，联系人：凌工。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽蓝众期待成为您的长期合作伙伴！