

瓦楞岩棉板 950 (mm)

产品名称	瓦楞岩棉板 950 (mm)
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	60.00/米
规格参数	耐火温度:200~350 () 规格:950 (mm) 产地:乌鲁木齐
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

耐火温度	200~350 ()	规格	950 (mm)
产地	西安	品牌	福美
产品类别	岩棉制品	材质	岩棉
导热系数 (常温)	0.035	等级	A
芯材	岩棉	形态	纤维状
形状	长方形		

岩棉 (玻璃棉) 夹芯板

岩棉夹芯板其芯材是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。是同类 (夹芯板系列) 中耐火性能强的一种新型防火板材。该产品适用于烘房、烤漆房、工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于电子洁净房、净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。通过国家检测中心耐火限检测。耐火时间1小时。本产品板厚可制成50-150mm，可根据客房要求定做。产品规格：【面材】上/下0.3~0.6mm彩色涂层钢板 (镀锌板、不锈钢板、防静电彩色涂层钢板) 【芯材】岩棉容重为120~150kg/m³ 【板型】企口型、950瓦楞型 (平板、加筋均可) 【宽度】企口式有效宽度：950mm、1150mm；瓦楞型有效宽度为：950mm 【厚度】企口式厚度：40~150mm；瓦楞型厚度：50~150mm 【长度】按工程要求及运输条件定尺 【颜色】按工程要求选取 (常规为白灰、海蓝) 【产品特性】1.优点：耐火性能好，隔音较好。2.缺点：强度不够好。3.消防等级：a级 【适用领域】广泛用于钢结构厂房、简易活动房的屋面、墙体、空气洁净室的吊顶与隔断。