

瓦楞岩绵夹心板 岩棉 西安

产品名称	瓦楞岩绵夹心板 岩棉 西安
公司名称	陕西福美净化彩板有限公司
价格	60.00/米
规格参数	材质:岩棉 产地:西安 产品类别:岩棉制品
公司地址	西安市灞桥区东十里铺街中段
联系电话	13060386206

产品详情

材质	岩棉	产地	西安
产品类别	岩棉制品	产品种类	岩棉及其制品
导热系数（常温）	0.035	等级	A
规格	950	品牌	福美
使用温度	200	芯材	岩棉
形态	纤维状	形状	长方形
应用范围	XPS外墙保温系统		

岩棉（玻璃棉）夹芯板

岩棉夹芯板其芯材是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。是同类（夹芯板系列）中耐火性能最强的一种新型防火板材。该产品适用于烘房、烤漆房、工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于电子洁净房、净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。通过国家检测中心耐火限检测。耐火时间1小时。本产品板厚可制成50-150mm，可根据客户要求定做。产品规格：【面材】上/下0.3~0.6mm彩色涂层钢板（镀锌板、不锈钢板、防静电彩色涂层钢板）【芯材】岩棉容重为120~150kg/m³【板型】企口型、950瓦楞型（平板、加筋均可）【宽度】企口式有效宽度：950mm、1150mm；瓦楞型有效宽度为：950mm【厚度】企口式厚度：40~150mm；瓦楞型厚度：50~150mm【长度】按工程要求及运输条件定尺【颜色】按工程要求选取（常规为白灰、海蓝）【产品特性】1.优点：耐火性能好，隔音较好。2.缺点：强度不够好。3.消防等级：a级【适用领域】广泛用于钢结构厂房、简易活动房的屋面、墙体、空气洁净室的吊顶与隔断。