

饰面防火涂料施工 凯华钢构防火涂料 青海饰面防火涂料

产品名称	饰面防火涂料施工 凯华钢构防火涂料 青海饰面防火涂料
公司名称	河北凯华防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县位各屯
联系电话	15532662868 15532662868

产品详情

饰面防火涂料相关信息

我公司主营：电缆防火涂料，室外电缆防火涂料，水性电缆防火涂料，饰面防火涂料厂家，膨胀型电缆防火涂料，水剂型电缆防火涂料，溶剂型电缆防火涂料，线管防火涂料，防火阻燃剂电缆防火涂料

为您介绍电缆防火涂料相关知识：饰面防火涂料

钢结构防火涂料一般挑选耐高温、能提升膨胀层高密度性、提升膨胀层强度的无机化合物做为填充料。适当的膨胀高纯石墨能增加防火时间;碳酸盐晶须可提升涂层及碳化层的抗压强度，防止泡沫塑料汽体导致涂层裂开，另外提升涂层的耐磨性和耐冻融循环性，也可提升涂料的工程施工薄厚和防流挂性。

对涂料破乳品质的危害不可忽视。用以融解或分散化破乳物，调整破乳物和颜填充料构成的复合型管理体系的粘度和触变性，使其变成便于工程施工的流体力学。钢结构防火涂料采用的规范主要是的溶解性、挥发物、开口闪点、毒副作用及价钱等。根据这种规定的考虑到，挑选了没有“三苯”的无毒性对做为，使用量约占总管理体系的百分之十五到二十。

饰面防火涂料相关信息

我公司主营：电缆防火涂料，室外电缆防火涂料，水性电缆防火涂料，膨胀型电缆防火涂料，水剂型电缆防火涂料，溶剂型电缆防火涂料，线管防火涂料，防火阻燃剂电缆防火涂料

为您介绍电缆防火涂料相关知识：饰面防火涂料

防火涂料防火的主要因素有哪些

我们知道燃烧的条件有3个：一是要有可燃物质；二是要有充分的氧；三是要有一定的温度。三者缺一不可。经过多年不懈的努力终于研制出了可以防火灭火的新一代涂料产品：防火涂料就是针对它们而设计的。

这种涂料的组成成分当然是采用不燃或难燃的材料(如某些不的树脂)作为主要成分。一旦着火，它会放出能使火焰熄灭的气体。它所采用的辅助成分如颜料，也应该是不燃的。

在涂料里加入防火剂。它在受到火焰的高热时，会分解出不会燃烧的二氧化碳等气体，把氧气与燃烧着的东西隔离开来，使它们因缺氧而熄灭。有的涂料中还加入了磷酸铵、硅油等发泡剂。它们在被烧着时产生大量泡沫，好像一只泡沫灭火器喷出的泡沫，形成一道阻隔层，把火焰包围起来，使之熄灭。有的涂料中还加入了一些低熔点的不会燃烧的材料，如玻璃粉末等等。它们会火焰热量烧烤下被融化，在着火的东西淌开，饰面防火涂料施工，形成一层绝热防火层，这就是防火涂料能防火的主要原因。

我公司主营：电缆防火涂料，室外电缆防火涂料，水性电缆防火涂料，膨胀型电缆防火涂料，水剂型电缆防火涂料，溶剂型电缆防火涂料，线管防火涂料，防火阻燃剂电缆防火涂料

为您介绍电缆防火涂料相关知识：饰面防火涂料

厚型防火涂料施工工艺：

- 1、在厚型防火涂料施工之前要对钢结构构件表面进行除锈、防锈处理。其锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定，还需要清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。
- 2、在施工的时候，对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。
- 3、在喷涂之前要刷一次钢结构界面剂，等到界面剂干了之后再采用喷涂或抹涂的方式进行涂装，其采用的涂装方式和抹水泥方式是一样的。
- 4、涂装前，饰面防火涂料报价，按粉料：乳液=1：1的比例混合搅拌均匀，使之呈无结块稠流体状。注意：稀稠度要根据涂装方式来决定，以方便施工、不流淌、粘结牢固为宜。对于特宽大型钢材应加钢架网，以防涂料脱漏或分离。
- 5、在使用喷涂方式涂装的时候，青海饰面防火涂料，要用凹凸斗式喷，空气压力为0.6~0.8MPa，喷口直径宜为6~10mm。喷垂直于被涂装构件表面，以40~60cm为宜。需要注意的对喷涂施工不宜过厚，等到干了之后，再进行下一次施工，以不流淌为宜，直到达到标准规定厚度。

饰面防火涂料施工-凯华钢构防火涂料-青海饰面防火涂料由河北凯华防火材料有限公司提供。河北凯华防火材料有限公司位于河北省廊坊市大城县位各屯。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前河北凯华在耐火、防火材料中享有良好的声誉。河北凯华取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。河北凯华全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。