

无溶剂弹性防腐蚀系统涂层品牌

产品名称	无溶剂弹性防腐蚀系统涂层品牌
公司名称	南昌虹盾防水材料有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	耐腐蚀:5%,10% , 20% 抗拉强度:1.8Mpa 延伸率, %:200
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼
联系电话	13576904009

产品详情

无溶剂弹性防腐蚀系统涂层品牌聚合物是一种特殊用途的污水厂/自来水厂防腐材料，呈灰色状态。与其他等级的环氧树脂防腐相比，它具有更高的流速防腐性，但仍保持40 ° C~0 ° C的使用温度。

无溶剂弹性防腐蚀系统涂层和四氟乙烯的可熔融加工改性共聚物。与氟碳树脂相比，它们是高性能树脂，可以以相对较高的速率进行加工。它们具有机械韧性，性能平衡性。 0 ° C相对较高的流速使其特别适用于高速加工，尤其适用于细长、薄壁或复杂形状的挤压涂层和注塑成型。由纯环氧树脂制成的经过适当加工的产品对大多数溶剂和化学品都是惰性的，具有水解稳定性和耐候性。建议的使用温度为40 ° C~0 ° C；在低温范围内保持有用的性能。介电性能的水平 and 稳定性都很好，机械性能包括的冲击强度、穿透力和耐磨性。