

南京瓦楞纸箱批发 南京瓦楞纸箱 南京古鼎包装制品

产品名称	南京瓦楞纸箱批发 南京瓦楞纸箱 南京古鼎包装制品
公司名称	南京古鼎包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路258号
联系电话	13675112681 13675112681

产品详情

4、纸箱、纸板的粘合强度（瓦楞成型的剥离强度而不是接舌处粘箱的粘合强度）。分离单位长度纸板面纸与瓦楞纸所需的力。单位：N/m楞。行业标准统一规定为大于588 N/m楞。5、堆码强度与抗压强度。纸箱所需抗压强度=[纸箱毛重*（堆码层数-1）]*安全系数K。前部分为纸箱的静态堆码强度。K值取决于印刷版面的多少、开孔程度、内包装物性质、贵重程度、仓储运输时间、条件等。K值一般取2—5。

瓦楞纸复合板可以制成各种精密仪器、机电设备、家用电器、陶瓷制品的包装箱、衬垫等，南京瓦楞纸箱，也可制成各种规格的托盘、缓冲衬垫、航空周转箱；在建材方面利用瓦楞纸复合板可以制作轻质隔墙、隔音板、隔温板、家具及出口一次性沙滩餐桌等还可以制作正在兴起的一次性火化用卫生无菌纸棺等。就瓦楞纸印刷而言，南京瓦楞纸箱厂家，没有特别的印刷方式，凸印、凹印和胶印为主要的印刷方式。（二）尺寸的设计计算1.内外径及制造尺寸的计算内径尺寸的确定因素主要有内装物zui大外径尺寸、按内装物形式确定的公差系数、内装物排列方式、内装物隔衬与缓冲件的相关尺寸。内径尺寸的计算可由下式得到： $X_i = X_{max} \times n_x + d \times (n_x - 1) + k' + T$ 。式中， X_i 为纸箱内径尺寸； X_{max} 为单个内装物zui大外径尺寸； d 为内装物在纸箱内某一方向的排列数目； k' 为纸箱内径尺寸补偿量； T 是隔衬或缓冲件总厚度。长度单位均为mm。需要满足 $X_i >$ 内装商品的外径尺寸。修正系数及公差系数可查表得到。南京瓦楞纸箱批发-南京瓦楞纸箱-南京古鼎包装制品由南京古鼎包装制品有限公司提供。“包装制品销售”选择南京古鼎包装制品有限公司，公司位于：南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路258号，多年来，古鼎坚持为客户提供好的服务，联系人：许总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。古鼎期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事栖霞区飞机盒，栖霞区瓦楞纸箱，栖霞区纸盒的厂家，欢迎来电咨询。