

# 学校架空静电地板抗静电地板600网络地板生产厂家

产品名称	学校架空静电地板抗静电地板600网络地板生产厂家
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	110.00/平方米
规格参数	品牌:鑫悦明 规格:600*600 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

## 产品详情

学校架空静电地板抗静电地板600网络地板生产厂家

1、基层处理：清理干净地面上的油污，浇水湿润，如表面光滑应用工具做“毛化处理”，然后找好整体水平。

2、对防静电瓷砖的规格尺寸、外观质量、色泽等进行预选，并将瓷砖泡水浸没半小时后方可使用。

3、预排防静电瓷砖：铺设前找好规格，进行地板按结合层厚度作出灰饼。

4、铺贴防静电瓷砖：铺贴时地面先刷一道水泥浆，用1：3的水泥砂浆找平30 - 35mm厚，用抹子找平，用

干水泥和导电粉混合均匀后撒在水泥砂浆上，再在平面上铺设导电带（纵向间距为3000mm，横向间距为4800mm），按拉线将瓷砖一块一块地由前向后退着贴，用硬橡胶锤敲实，如发现空隙应重做，并将缝首

拨直，调顺，抹净多余砂浆，缝宽为2 - 3mm，用钩子将缝隙内多余水泥砂浆清除。防静电瓷砖地面的尺

寸允许偏差：表面平整度2.0 mm，缝格平直3.0 mm，接缝高低差0.5 mm，板块间隙宽度1.0 mm。

5、养护：铺贴完1 - 2天之后，在白水泥中加入25 - 30%的107胶与适量的水泥浆达到一定强度后，再用水刷干净或用含3%的盐酸水溶液清洗。

6、接地：待干燥2天后进行接地连接。1、基层处理：清理干净地面上的油污，浇水湿润，如表面光滑应用工具做“毛化处理”，然后找好整体水平。

6、接地：待干燥2天后进行接地连接。