

喷淋塔的 科朗兹环保 特别行政喷淋塔

产品名称	喷淋塔的 科朗兹环保 特别行政喷淋塔
公司名称	昆山科朗兹环保科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市巴城镇中华路928号千顺科创产业园5号厂房
联系电话	18013131039 18013131039

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：昆山科朗兹环保科技有限公司

喷淋塔是一种废气处理设备，在工业废气处理常常能用到这样的废气净化设备。洗涤塔是一种新型的气体净化处理设备，英文名Scrubber，顾名思义，喷淋塔定制，是用来处理废气中的有害成分，特别行政喷淋塔，清洁废气用的设备又名喷淋塔、水洗塔。废气由风管引入净化塔，喷淋塔报价，经过填料层，喷淋塔的价格，废气与喷淋吸收液进液两相充分接触发生吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，在经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后通过设置与塔内部的喷淋管道和喷淋头，从塔上部喷淋而下，后回流z塔底循环使用。净化后的废气通过塔顶出口管道达到地方排放标准的要求，达到排放。喷淋塔通常处理酸雾废气比较多，因而又称之为酸雾废气塔。但格林斯达环保的喷淋塔除了可以处理酸雾废气还可以处理其他废气，比如氨气（NH₃）废气、VOC有机废气、生活垃圾废气、垃圾燃烧废气或者粉尘。

废气喷淋塔怎样安全维护共经历几个步骤？

答：1.电场清洁和维护步骤

关闭电源开关，小心移除电场。

向容器中注入温水(40-50度)，然后按(1:20)的比例将片加入水中，轻轻搅拌使其溶解在水中。

将电场放入水中，浸泡20分钟，每隔2分钟提起电场，直到电场干净为止。

将浸泡后的电场从容器中取出，平放在干净的地面上，用清水将残留的污垢清洗干净，确保异物完全去除。

电场完全干燥后，重新检查电场是否完全清洁，如果不完全清洁，则重新清洁，直到清洁为止。

喷淋塔设计注意事项1、当废气含油含尘则在喷淋塔设计时要考虑是否添加过滤填料或者喷嘴型号。选择不合适的喷嘴容易造成喷淋塔水系统堵塞的状况。2、选择合适的喷淋介质。3、设计合理的气流通道，及供水方式。4、喷淋塔喷淋后的污水排放及清理问题。5、合适的气液比，通过气液比选择合适的水泵。6、空塔流速一般设计1-6米/秒。但在有介质喷淋有填料的情况下，可根据废气具体情况合理选择过滤风速。

喷淋塔的价格-科朗兹环保(在线咨询)-特别行政喷淋塔由昆山科朗兹环保科技有限公司提供。昆山科朗兹环保科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的环保设备等行业积累了大批忠诚的客户。科朗兹环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！