

浇筑式母线槽公司 宇正电气 景德母线槽

产品名称	浇筑式母线槽公司 宇正电气 景德母线槽
公司名称	江西宇正电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市红谷滩区丰和大道1768号
联系电话	18079157008 18079157008

产品详情

母线槽的选型及技术参数的计算

母线槽的选型通常从以下几方面加以综合考虑：消防要求，绝缘材料要阻燃、耐热性能要好，在高温下不释放有毒气体，结构上防止烟囱效应，应选择密集绝缘母线槽，如选用空气绝缘型，则需在线槽壳体内每单元设置阻火隔断；对特别重要场所，为保证应急电源火情下维持工作，应选用耐火型槽。

至于安装场所，考虑槽外壳防护等级，景德母线槽，其次是建筑结构对线槽外形、安装支架形式和跨距的影响：室内工作场所，如大容量变电所内为提高其散热效果，可采用IP30等级的母线槽；室内的普通工作，如楼层电气竖井及配电间内，为保证安全性，应选用不低于IP40等级的母线槽；室内潮湿场所或有防溅水要求的，为保证其在遭到溅水时仍能正常工作，应选用不低于IP54等级的母线槽；室外或有特殊要求的，如防喷水，防海浪和防腐蚀场所可分别树脂绝缘母线槽；大跨距场所，应选用外壳加强型母线槽；额定电流，应从技术性能、散热效果、价格等方面加以综合考虑，浇筑型母线槽，目前市场较多选用散热性能上佳和能耗低的铝合金外壳低阻抗密集绝缘母线槽。

封闭节能母线槽的搬运与起吊

因为封闭的母线具有传递动力的功能：当短路鼓发生故障时，母线还具有承受电应力的机械功能。因此，在封闭式母线的运输，浇筑型母线槽工程，存储，清洁和安装过程中，必须考虑几个重要的功能，因此在移动封闭式母线时应格外小心，以避免起重机在运输过程中因过快移动而引起的振动，从而导致绝缘子折断或折断箱体变形，并选择吊点以避免过度弯曲和损坏封闭母线；为避免损坏封闭的母线表面或在母线盒表面上被油漆或刮伤，必须用软绳将其提起。封闭节能母线槽必须放置在平坦的地方，但不能将其直接放置在地面上，木块应放在封闭的公交车和地面上。

厂家告诉你封闭节能母线槽其优势

密集型母线槽的使用分析，母线槽铜排的短路电动力和温升母线槽的工作性能和可靠性，因为当铜排由电力很大，可能使铜排产生变形，不符合要求的稳定、母线槽的温度上升到一定极限，浇筑式母线槽公司，将加速绝缘老化，甚至破坏绝缘，直接影响母线管道的使用寿命和相关设备的安全。母线风道本体

及母线风道接头温升不应超过70℃，而集约式母线风道中间无气流流动，在温升和散热方面有很大优势。

浇筑式母线槽公司-宇正电气(在线咨询)-景德母线槽由江西宇正电气设备有限公司提供。江西宇正电气设备有限公司是从事“南昌浇注母线槽，高强度母线槽，封闭母线槽，CMC母线槽”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：魏经理。