

封闭母线槽厂家 南昌封闭母线槽 宇正高强度母线槽厂家

产品名称	封闭母线槽厂家 南昌封闭母线槽 宇正高强度母线槽厂家
公司名称	江西宇正电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市红谷滩区丰和大道1768号
联系电话	18079157008 18079157008

产品详情

耐火母线拼接过程要了解

1、在对耐火母线进行吊装拼接时，一定要做好保护工作，避免对其造成损坏，同时接头部位要包扎好，防止杂物、垃圾落入。2、一般来说在进行拼装的时候我们可以根据母线槽的排列图和母线槽编号拼装，在对其进行紧固之前，调整水平度和垂直度使它们不超差。3、为了防止偶然情况的出现，降低母线槽的绝缘性能，所以我们每拼装连接一节都要再次测量绝缘电阻。4、一般来说耐火母线弹簧支架上的弹簧需要处于上下自由伸缩状态。

空气式母线槽主要结构：

适用于频率50~60Hz、额定电压660V、额定工作电流250~6000a的交流三相四线制和三相五线制供配电系统。

空气式母线槽采用高强度冷轧钢板一次轧制成波纹结构，不仅外形美观，而且大大提高了系统的机械强度和动态热稳定性，可以解决施工现场大跨度安装的问题。母线导体由高纯度电解铜制成。导线全长表面镀锡，以提高导线的腐蚀能力。加工后用PVC管热收缩。相间和接地用绝缘块隔开。铜母线采用双重绝缘保护，绝缘性能大大提高。然后将其封闭在接地的金属外壳中。

用于低压配电盘与大中型负荷的连接，主要用于现代车间、厂房和高层建筑。它是在传统空气类型的基础上改进的产品。

插入孔处设计有防护挡板。只有当保护挡板打开时，才能连接插箱，以防止灰尘和异物进入插座，从而提高保护，防止误操作，改善母线。

外壳防护等级为ip40~ip54，可根据安装使用环境灵活选择，南昌封闭母线槽，实现更好的经济输电。

封闭节能母线槽的维护

- 1.母线管道在长期运行期间，每年至少维修一次。
2. 检查总负载电流不超过设计电流和主母线槽的额定电流。
- 3.母线管道系统在维修前要检查电源是否有故障!完全关闭所有电源的母线!在日常维护前，使用通用电表测量导电体的电压，确认母线槽系统没有充电。防止高电压可能造成操作员身体伤害甚至的严重事故!
4. 母线槽的操作过程中，应不断检查是否有泄漏，水喷雾和潜在的潮汐气体源在整个系统，封闭母线槽价格，系统是否有重物的威胁，密集式封闭型母线槽，以及热源影响母线槽系统的温升，并检查是否有异物进入母线槽的内部。检查母线系统各部位是否有缺陷或锈迹，支架弹簧弹性是否合适。如发现问题，请立即更换。

封闭母线槽厂家-南昌封闭母线槽-宇正高强度母线槽厂家由江西宇正电气设备有限公司提供。江西宇正电气设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宇正电气——您可信赖的朋友，公司地址：江西省南昌市红谷滩区丰和大道1768号，联系人：魏经理。