

养牛场自动化防冻牛舍刮粪机

产品名称	养牛场自动化防冻牛舍刮粪机
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	5800.00/套
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

牛舍刮粪机使用寿命长模具是一种相对昂贵的工艺设备，其成本约占产品成本的10%-30%，其使用寿命直接影响产品成本。因此，除新产品试制和小批量生产等特殊情况外，模具一般需要较长的使用寿命。施工也是直接影响的因素。如果不过关，会导致质量差的直接因素。如果载荷有问题，也将有裂纹问题，因为所有载荷都有批准的载荷，如果超过限度，裂纹将由过载引起。如果是一个小裂缝，可以被修理，但如果缝隙大，将影响它的使用。制造精度不错。精密零件取决于模具表面的精度和质量，因此，为了生产可接受的产品，设计、制造模具需要具有精度。精度通常比模具零件的工作部分高2-4级。

[牛舍刮粪机厂家](#)

告诉大家关于刮粪机的安装和使用，需要注意的是“一拖三、一拖四”的除粪系统，需要注意以下事项：在安装刮粪机的时候养殖户要注意设备的主机所用水泥地角固定装置应埋入地下的长度要超过50厘米才可以，这样做可以以防在工作过程中设备的拉力过大导致脱出，影响稳定和正常工作；另外养殖户要注意设备的转角轮露出地面部分不能过长，转角轮外切线要和粪道中心线重合才可以，就是指的外切线置于粪道中心线，这样可以减少清粪过程中粪板走偏；养殖户在开启刮粪机进行工作的时候要注意要通过减速机注油口加注齿轮油或机油1.5升，不能过多也不能太少，减少减速机发热；养牛场自动化防冻牛舍刮粪机

当 [牛舍不锈钢刮粪机](#)

清粪带跑偏接近头端被动滚筒边时，可以通过拧紧涨紧杆上的螺栓调节，当清粪带往回移动三分之一的时候，要适当的放松螺栓，以防止清粪带回跑过头。当清粪带跑偏挨近被动滚筒边沿时，可以放开涨紧链条，将清粪带用手移动到被动滚筒的中间，再将涨紧链条安装在链轮上，然后用管钳拧紧六棱轴至能不动为止，后上紧涨紧杆上的螺栓。如果[牛舍不锈钢刮粪机](#)出现卷带的情况，只是将清粪带在被动滚筒的部位展开平铺即可。千万不要切割。清粪带使用一段时间后，会出现延长松垮的现象，要剪切掉一段再重新焊接。一定要备买一台声波塑焊机。焊接时两头要对正，不能偏斜。

防冻装置:刮板的控制系统上面配有防冻装置，当室内的温度低于零度时，刮板就会自动除冰。在温度变化异常的情况下能够正常使用。

自动润滑系统:自动化清粪系统配有转角轮的自动润滑系统，延长了设备的使用寿命，同时也减少了设备的维护和保养。养牛场自动化防冻牛舍刮粪机