

高硅氧铝箔布定制 宁国中电防火阻燃套管 台州高硅氧铝箔布

产品名称	高硅氧铝箔布定制 宁国中电防火阻燃套管 台州高硅氧铝箔布
公司名称	宁国市中电新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宁国市河沥开发区富宁工业园
联系电话	13355530256 13355530256

产品详情

防火外壳表面光滑，台州高硅氧铝箔布，无结块、气泡、裂纹、划痕和杂质。防火外壳表面不良，凹凸不平，有结块、气泡等杂质。其次，了解硅涂层后，可以看到内部玻璃纤维系统，防火外壳，内部玻璃纤维系统干净，没有杂乱的玻璃纤维。玻璃纤维多为白色，少数为乳白色和淡黄色。由于劣质玻璃纤维系统松散杂乱，劣质耐火套管玻璃纤维颜色不纯，会有一些杂质。

防火外壳无明显刺鼻气味，劣质防火外壳有刺激性气味，长期吸入对人体危害很大。

对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性，从而保证了整个系统的保温性。又因本材料外表有硅胶的光滑平整，高硅氧铝箔布价格，以及它本身的优异性能，不需另加隔汽层，防护层，减少了施工中的麻烦，也保证了外形美观、平整。抗振特性：隔热套管具有很高的弹性，高硅氧铝箔布厂商，因而能大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。其他优点：隔热套管使用起来十分安全，既不会刺激皮肤，亦不会危害健康，而且耐酸抗碱的性能优越。这些性能使隔热套管成为保护管道的理想绝热材料，防止它们因大气介质或工业环境而受到腐蚀。

阻燃布并不是人们所说的点不着火的布，它经过特殊工艺处理后，高硅氧铝箔布定制，可以阻止火焰的蔓延，在一定时间段内自动熄灭。因此，评判织物的阻燃性能通常采用的依据：是从织物的燃烧速率来进行评判。即经过阻燃整理的面料按规定的方法与火焰接触一

定的时间，然后移去火焰，测定面料继续有焰燃烧和无焰燃烧的时间，以及面料被损毁的程度。有焰燃烧的时间和无焰燃烧的时间越短，被损毁的程度越低，则表示面料的阻燃性能越好；反之，则表示面料的阻燃性能不佳。

高硅氧铝箔布定制-宁国中电防火阻燃套管-台州高硅氧铝箔布由宁国市中电新型材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宁国市中电新型材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为耐火、防火材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!