

## 6xv1840-2AH10通讯电缆，6xv1840通讯电缆

产品名称	6xv1840-2AH10通讯电缆，6xv1840通讯电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	7.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:6xv18402AH10 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

### 产品详情

6xv1840-2AH10通讯电缆快速连接（FC）：

FastConnect电缆现场组装方便。RJ45布线系统作为目前广泛使用的标准，因此，它的工业版本同样使工业结构化布线成为可能（增补电缆，修补现场，安装电缆，连接插槽，连接导线）。

6xv1840-2AH10通讯电缆使用工业以太网所用的快速连接系统，快速连接双绞布线系统理想用于生产大厅中的结构化布线（RJ45和M12接口），可以将电缆从办公室连接到工厂内工业应用现场。6xv1840-2AH10通讯电缆，6xv1840通讯电缆，上海科邦特种电缆厂。

6xv1840-2AH10通讯电缆实行工业以太网FastConnect系统的结构化布线，按照符合EN 50173三次布线标准，符合ISO IEC 118011/EN 50173的结构化布线描述了用于IT、楼宇群间非特定应用的树状布线结构。6xv1840-2AH10通讯电缆，6xv1840通讯电缆，上海科邦特种电缆厂。6xv1840-2AH10通讯电缆布线可分为辅助区（楼宇楼层之间的连接）；基本区（现场楼宇连接）；第三区（楼层内数据终端的IT连接）以上三个区域。

6xv1840-2AH10通讯电缆说明：

6xv1840-2AH10通讯电缆作为以太网通讯电缆，4芯FastConnect安装电缆，采用安装迅速的特殊设计，可实现结构化Fast Ethernet布线，性能超越ISO/IEC 11801和EN50173国际电缆5类布线标准(Cat5e)，双层屏蔽，抗干扰性能优异。6xv1840-2AH10通讯电缆，6xv1840通讯电缆，上海科邦特种电缆厂。

6xv1840-2AH10通讯电缆可实现各种应用：

由于使用了双层屏蔽电缆和集成式接地技术，网络具有抗干扰功能。

为不同的应用类型提供有不同类型的电缆，以配置工业以太网（4芯）。

一般来说，应使用所列出的工业以太网 FC IE FC 电缆 2 x 2。

6xv1840-2AH10通讯电缆结构：

导体：无氧铜丝

绝缘：物理发泡绝缘，双层共挤

芯线：二芯双绞，红色、绿色

屏蔽：进口铝箔缠绕屏蔽+进口镀锡银铜网编织屏蔽，编织屏蔽密度大于90%

护套：聚醚型聚氨酯PUR复合料

6xv1840-2ah10通讯电缆技术参数：

弯曲半径：6\*D

使用温度：-45 ~120