

水泥砂浆双液注浆机

产品名称	水泥砂浆双液注浆机
公司名称	任县恒鑫机械制造厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国河北邢台任县天口乡于盟庄村
联系电话	0319 - 13933727353 13933727353

产品详情

双液注浆机是以改良土壤为目的，一方面增加土质的强度，另一方面又可以达到止水堵漏的效果。双液注浆技术是采用钻机钻孔至预定深度后注浆，注浆使用双液注浆机，浆液有两种，即水泥浆和水玻璃。两种浆液通过端头的浆液混合器充分混合。注浆时实施定向、定量，定压注浆，使岩土层的空隙或孔隙间充满浆液并固化，改变了岩土层的性状。

水泥砂浆高压注浆机双液浆施工过程中应注意以下几点：

- 1、输浆管路的安装应尽量缩短浆液汇合管的长度，浆液汇合管的长度应控制在1米以内；水泥 - 水玻璃浆液汇合处的三通混合器应安装减压阀，并可通过减压阀注水清理汇合管路；
- 2、双液注浆临时停止前应停用水玻璃，以单液水泥浆方式再注浆60秒至120秒，用纯水泥浆置换出注浆管路里的双液混合浆液，防止输浆管路的堵塞；
- 3、在堵水、堵漏成功后，可调整双液浆配合比，延长双液浆初凝时间；
- 4、充分做好双液浆注浆前的准备工作，减少注浆过程中临时停注次数和时长。