

天津防火阀 天津防火阀安装 万通环保

产品名称	天津防火阀 天津防火阀安装 万通环保
公司名称	天津万通环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区张贵庄街道华亭里综合楼二楼2257室
联系电话	15302097186 15302097186

产品详情

穿过防火墙和非燃烧体楼板等防火分隔物处应设置防烟防火阀

用于通风、空气调节系统中的防火阀有两种，《建规》对此进行了区分（第9.3.14条条文说明），但没有明确其各自适用场所，《高规》则未作区分。实际工程中究竟如何区别选用，常常令设计人员感到困惑，有待规范加以明确。从《建规》第9.3.14条条文说明来看，天津防火阀安装，穿过防火墙和非燃烧体楼板等防火分隔物处应设置防烟防火阀。笔者认为，从安全性和经济性两个方面综合考虑，可以按以下原则加以区别：对系统影响较大的部位的防火阀，应采用防烟防火阀，如穿越防火分区处、穿越设有防火分隔设施的变形缝的两侧的防火阀；对只影响个别房间的防火阀，采用普通防火阀即可。这一方面可充分发挥防烟防火阀在系统关键部位的作用，又不至于使防火阀的电气控制太多、太复杂。《民用建筑电气设计规范》第24.6.4.4规定，“设于空调通风管道上的防排烟阀，宜采用定温保护装置直接动作阀门关闭；只有必须要求在消防控制室远方关闭时，天津防火阀，才采取远方控制。”可见，其意图也是尽量缩小防烟防火阀的应用范围，简化电气线路。

排烟风机入口处的常开型排烟防火阀

除此之外，排烟风机入口处的常开型排烟防火阀因烟气温度超过280℃而自动关闭时，连锁关闭排烟风机停止排烟。注意，由于排风系统兼排烟系统，故排风系统应按照排烟系统的要求，天津防火阀价格，每个防烟分区内仅设一支排风(烟)支管，天津防火阀厂家，支管上设常开型排烟防火阀，各支管汇总至排烟风机入口处的总管上，总管上设常开型排

烟防火阀;当常闭型排烟口有280 ° C自动关闭的功能时，应将每个排烟口视为一个排烟支管，风管的布置就可以不受限制

防火调节阀日常检查和调整是每天都需要做的，因为这与防火调节阀的工作效率以及使用寿命有着密切的联系，如果你想使防火调节阀创造更大的价值，那请你注意一下防火调节阀日常检查和调整。

防火调节阀一种防止火势蔓延的一种设备。在一般建筑物内通常会安装在排烟系统与通风空调系统兼用的风机入口处。防火调节阀平常处于常开状态。当火警发生后，管道内气流温度升到熔断器易熔断，温度时，易熔片熔断，芯杆就会被弹簧推动，脱开叉板，阀轴受扭力弹簧作用转动而关闭阀门。

天津防火阀-天津防火阀安装-万通环保(推荐商家)由天津万通环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津万通环保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!