

汽车灯LED厂家 南京伟仕博电子

产品名称	汽车灯LED厂家 南京伟仕博电子
公司名称	南京伟仕博电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区科学园竹山路499号
联系电话	13952018503 13952018503

产品详情

一、定位确定，区域标志。

一般而言，户外LED屏幕要选择一个固定的空间来展示。正是由于这一特点，汽车灯LED厂家，户外LED显示屏以其强烈的视觉冲击力而引起高度注意，成为都市地区的地理标志，从而对消费者进行时序、信息的反复传播。

二、表现形式多样。

户外LED显示屏利用其高超的声光技术，通过电脑控制，可以展示各种各样的图文动画，利用各种形式来展示广告及其它信息：既能展示静态画面，又能展示动态画面;既可以展示二维画面，也可以显示三维立体画面，全天候呈现精彩纷呈的效果。

线损有色金属涨价很多，采用劣质材料和减小线径是一些厂家节省成本的方法，一般好的生产厂家都会在内部使用1mm以上的导线，而且导线材料使用的是符合的产品。如果导线面积不够或材料的杂质太多，电阻值就较大，前面的护栏管和后面的护栏管就有较大的电压差，为了让后面的LED也能正常工作，就需要增加输入电压，这样无形中就增加了功耗，很多电能不是用于驱动LED，而是浪费在导线和恒流芯片上。通用的恒流芯片都有功耗要求，电压高功耗就大，如果功耗太大，热量散不出去就会导致芯片烧毁。这就是为什么很多LED护栏管都是前面损坏得多的原因了。

电压控制型发光二极管

普通发光二极管属于电流控制型器件，在使用时需串接适当阻值的限流电阻。电压控制型发光二极管（BTV）是将发光二极管和限流电阻集成制作为一体，使用时可直接并接在电源两端。

红外发光二极管

红外发光二极管也称红外线发射二极管，它是可以将电能直接转换成红外光（不可见光）并能辐射出去

的发光器件，主要应用于各种光控及遥控发射电路中。

红外发光二极管的结构、原理与普通发光二极管相近，只是使用的半导体材料不同。红外发光二极管通常使用（GaAs）、铝化（GaAlAs）等材料，采用全透明或浅蓝色、黑色的树脂封装。

常用的红外发光二极管有SIR系列、SIM系列、PLT系列、GL系列、HIR系列和HG系列等

汽车灯LED厂家-南京伟仕博电子(图)由南京伟仕博电子有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京伟仕博电子有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!