

HDPE双壁波纹管安装 川杰建材

产品名称	HDPE双壁波纹管安装 川杰建材
公司名称	四川川杰建材科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市枣园镇集西工业园
联系电话	19981756713 19981756713

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：四川川杰建材科技股份有限公司

UPVC双壁波纹管排水应用基本淘汰

摩阻系数小，流量大：采用HDPE为材料的HDPE双壁波纹管比相口径的其他管材可通过更大的流量。换言之，相同的流量要求下，可采用口径相对较小的HDPE双壁波纹管。HDPE双壁波纹管应用范围较广，是小区、房建项目排水选择。UPVC双壁波纹管排水应用基本淘汰，小口径波纹管用于穿线管还有小量市场。UPVC双壁波纹管因其材质发脆特性已逐步退出市场，其生产设备也是非常便宜，特别是110小口径生产线，所以其产品价格有吸引力。

聚乙烯双壁波纹管的应用

聚乙烯双壁波纹管是以高密度聚乙烯为主要原料，经过管材成型、切断和扩口三种工艺生产出的一种内壁光滑，外壁成环形波纹结构的新型管材。在聚乙烯双壁波纹管生产材料的选择上，应以聚乙烯树脂为主，可加入为提高管材加工性能或其他性能所需的材料，聚乙烯树脂含量（质量分数）应在80%以上。随着科技和建筑行业的发展，地下空间被越来越

多地利用，相应地，埋地用聚乙烯双壁波纹管在其中也扮演着越来越重要的角色，其广范围的应用不仅延长了管线设施的使用寿命，聚乙烯双壁波纹管安装，还在节约地上空间、美化环境等方面具有重要意义。

PE双壁波纹管的优点：节约原材料，用同样的原材料做同一外径的管材时，HDPE双壁波纹管安装，波纹管可经比实壁管节省30%以上的原材料；质量轻，阿坝藏族羌族自治州双壁波纹管安装，比重小于铸铁管和水泥管的50%；安装便捷、施工进度快，hdpe双壁波纹管安装，以传统水泥管相比，采用PE波纹管可以提高3倍以上安装进度。PE双壁波纹管采用柔性连接，密封性能好；生产成本低，综合经济性能优越。波纹管的三大主要性能指标为环刚度、耐冲击性能、环柔性。

HDPE双壁波纹管安装-川杰建材由四川川杰建材科技股份有限公司提供。四川川杰建材科技股份有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。川杰建材——您可信赖的朋友，公司地址：山东省临沂市枣园镇集西工业园，联系人：任经理。