

A3X2G5 PA66 玻纤增强25% 无卤 阻燃级 耐油性 易脱模 专用电气部件

产品名称	A3X2G5 PA66 玻纤增强25% 无卤 阻燃级 耐油性 易脱模 专用电气部件
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	46.00/千克
规格参数	PA66:PA66 A3X2G5:A3X2G5 德国巴斯夫:德国巴斯夫
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

PA66 德国巴斯夫 A3X2G5 BK 玻纤增强25% 无卤 阻燃级 耐油性 易脱模 专用电气部件

PA66 德国巴斯夫 1403-2 玻纤增强13% 热稳定性

PA66 德国巴斯夫 8231GHS 玻纤增强13% 低粘度 高刚性 抗热老化性

PA66 德国巴斯夫 A3EG3 玻纤增强15% 低粘度 抗热老化性，耐油性，耐气候性 流动性好

PA66 德国巴斯夫 A3EG6 玻纤增强15% 低粘度 抗热老化性，耐油性，耐气候性 流动性好
专用机械部件

PA66 德国巴斯夫 A3EG7 玻纤增强35% 低粘度 抗热老化性，耐油性，耐气候性 流动性好
专用机械部件

PA66 德国巴斯夫 A3HG6 玻璃纤维增强30% 耐水解性 专用汽车发动机罩下的零件

PA66 德国巴斯夫 A3W2G6 玻璃纤增强

PA66 德国巴斯夫 A3WG10 玻璃纤维增强50% 抗热老化性，耐油性 高刚性 专用工业领域

PA66 德国巴斯夫 A3WG7 玻璃纤维增强35% 抗热老化性 流动性好 耐油性 低粘度 高刚性
专用齿轮原料

PA66 德国巴斯夫 A3X2G7 玻纤增强35% 易脱膜 阻燃性 耐油性

PA66 德国巴斯夫 A3ZG6 玻纤增强30% 高抗冲击 耐油性能

PA66 德国巴斯夫 C3U 流动性好，无卤阻燃 低粘度 磷含量