

ALC板材品牌 镇江闽乐 无锡ALC板材

产品名称	ALC板材品牌 镇江闽乐 无锡ALC板材
公司名称	镇江闽乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江谏壁镇粮山社区
联系电话	18861629505 18861629505

产品详情

1.隔音性：该材料是一种由大量均匀的、互不连通的微小气孔组成的多孔材料，具有很好的隔音性能，100厚的ALC板平均隔音量40.8dB，150厚ALC板的平均隔音量45.8 dB；

2.耐火性：ALC板材是一种不燃的无机材料，具有很好的耐火性能，作为墙板耐火极限100厚板为3.23小时;150厚板>4小时;50厚板保护钢梁耐火极限>3小时;50厚板保护钢柱耐火极限>4小时;都超过了一级耐火标准;

3.耐久性：ALC是一种无机硅酸盐材料，不老化，耐久性好，其使用年限可以和各类建筑物的使用寿命相匹配;

4.抗冻性：抗冻性好，经冻融试验后质量损失<1.5%(<5%)，强度损失<5%(<20%);

5.抗渗性：抗渗性好，比标准砖抗渗性好5倍;

6.软化系数：软化系数高， $R_w/R_o=0.88$;

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人员，拥有强大的技术力量，ALC板材品牌，生产，无锡ALC板材，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

- 1.施工时屋面板两端支座处的坡度应该平整一致，板下现浇圈梁应用水泥砂浆找平，现浇混凝土梁上弦用豆石混凝土打出坡度，并于上表面用水泥砂浆找平。
- 2.加气混凝土屋面板采取整叠起吊，分块安装的吊装方式。3.板缝间钉金属片，如系钢片，应做防锈处理，一般应镀锌；钉入深度，以金属片顶端不高于板槽底面为准。4.灌浆前即在板缝内卧入钢筋，钢筋要经除锈处理，务求平直，为避免钢筋露出槽外，可在两端各弯一小钩，钉入板缝内。
- 5.屋面板灌浆后，在常温条件下两天内禁止上人和增加任何荷载。6.屋面板上堆置构件，ALC板材哪家好

- ，应放在支座位置，如堆置在屋面板其他部位，则应在屋面板下加临时支撑。7.加气混凝土屋面板上铺油毡时，应要求基层干燥，湿度太大时不得铺设。雨季施工应采取临时防雨措施。
- 8.由于施工需要，在屋面上行走和推车时，则应在屋面板下做支撑，也可在屋面上铺“马道”。
- 9.施工中不得将板材任意切锯，不准将常伴锯短使用，纵向切锯和开洞应严格遵照有关规定。

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人才，拥有强大的技术力量，ALC板材厂家，生产，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

推广绿色建材。提高绿色建材在装配式建筑中的应用比例。开发应用品质优良、节能环保、功能良好的新型建筑材料，并加快推进绿色建材评价。鼓励装饰与保温隔热材料一体化应用。推广应用节能门窗。强制淘汰不符合节能环保要求、质量性能差的建筑材料，确保安全、绿色、环保。

ALC板材品牌-镇江闽乐-无锡ALC板材由镇江闽乐建材有限公司提供。镇江闽乐建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。闽乐建材——您可信赖的朋友，公司地址：镇江谏壁镇粮山社区闽乐建材，联系人：陈明。