

南通泳池水处理设备 苏州鑫泽茜

产品名称	南通泳池水处理设备 苏州鑫泽茜
公司名称	苏州鑫泽茜环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区通安镇真山路2号7幢1号
联系电话	13914040161

产品详情

苏州鑫泽茜环保科技有限公司是一家拥有高新技术和服务的水处理环保公司。公司致力于环保设备与耗材和环保药剂的生产。

电子除垢仪应用目的及价值：由于水系统中大量的钙镁离子难以在前期得到有效处理，因此后续水系统在温度的作用下析出CO₂生成微溶于水的CaCO₃和MgCO₃。由于CaCO₃和MgCO₃的溶解度随温度的上升而下降，从水中结晶析出，并不断地沉积于换热器等设备系统表面，对能耗及连续产生重大影响。电子除垢仪的应用可以有效控制90%以上垢质的生成，因此也就意味着减少90%以上的能耗损失，同时较大限度的保证了连续生产。

苏州鑫泽茜环保科技有限公司是一家拥有高新技术和服务的水处理环保公司。公司致力于环保设备与耗材和环保药剂的生产。

软水机的作用只在于去除家庭整体用水的水碱问题，其不能去除细1菌、病毒、重金属等，同时，软水机运用化学方式置去除水碱，化学方式就存在改变水体组成的安全风险，因此，软水机处理后的水不能直接饮用。纯水机通过纯物理过滤手段净化水体，不影响水质安全性，直饮后不影响身体健康。整体而言，软水去除水碱，纯净水去除细1菌、病毒、重金属，优缺互补，所以，水行业认为“软水+纯水机”的方式是水家装好的设备组合。

苏州鑫泽茜环保科技有限公司是一家拥有高新技术和服务的水处理环保公司。公司致力于环保设备与耗材和环保药剂的生产。

水处理设备水调节器防垢技术1 原下卧井室内管路的改造1.1 要安装井与设备的连接管原下卧井内与新建井房（水处理设备用）之间未有连通管路，需要建新房时安装上与管井匹配的 75 mm的PVC管，一根进水管，一根出水管与井下连接用。1.2 井卧室供水管路的改造首先，将供水的管路打

开，井出水管和进水水管与井内连接下来的两根管相连接；改造中要将事先制作好的法兰盘与抽水井的进户管的法兰盘相接；这样，抽水井取水先经连接管进入装有滤料的2或3个罐体内，再通过另一个连接管进入井的进户管，经调试后方可供水。2 增大设备滤水器孔隙率和调整滤料颗粒级配根据水处理设备的滤水器孔隙率的选择和滤料颗粒级配的相关资料，水处理设备上安装的滤水器的孔隙率太小。1) 要将滤水器规格加大，制作成20 × 40 cm的滤水器，孔隙率达到20%~30%为宜；2) 细滤料投的太多，粗滤料投的少，应调整滤料的级配，达到粗细颗粒比为4:6为宜。这样，水进罐内阻力变小，泳池水处理设备，管件也不破损漏水。3 加大设备管路和管件的直径，使其与原井管路一致设备使用的 63 mm管路、管件与原井上的管路(75 mm) 不匹配，再安装时设备上应改为 75 mm的管路管件。这样水阻力小，不易损件和影响正常供净化水。4 定期培训看井员，提高设备操作能力培训设备看井员，提高设备操作能力，是水处理设备正常运行发挥其效益的重要环节。5 井房内安装自控变频器，减小井水压力

南通泳池水处理设备-苏州鑫泽茜由苏州鑫泽茜环保科技有限公司提供。苏州鑫泽茜环保科技有限公司是从事“环保设备如纯水设备,超纯水设备,循环冷却水缓释阻垢剂等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张先生。