## 新余二硫化钼 寮步三平五金加工厂 二硫化钼厂

产品名称	新余二硫化钼 寮步三平五金加工厂 二硫化钼厂
公司名称	东莞市寮步三平五金厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市寮步镇曲岭工业区曲岭二路21号
联系电话	13532866089

## 产品详情

许多特别机械设备,包含在原子能,航空航天和电子等新兴工业领域中的设备,处于特殊工况下作业。 其传动部件中的许多冲突副处于高速、高温或低温、真空和辐射等特别条件下作业,二硫化钼厂家,其 冲突状况也具有特别性。二硫化钼就是习惯各种特殊工况冲突而产生的特别润滑资料。低温(一般指在0 以下作业的冲突副)冲突时,对偶资料在低温时的冷脆性和晶格结构的改变对冲突的影响较大。

- 二硫化钼是辉钼矿的主要成分。二硫化钼是一种有金属光泽的灰黑色粉末。天然品偏铅灰色,而人工合成者偏黑色。不溶于有机溶剂、水和稀酸,可与热硫酸、热硝I酸和王水反应。与石墨相似,为六方晶系的片状结晶叠合在一起,摩擦因数小,容易沿水平方向滑动,而分层,因此,二硫化钼涂料,可用作固体润滑剂。对放I射线也较稳定。
- 二硫化钼粉末之所以能作为固体润滑剂的主要原因是:它具有层状结构,层与层之间的硫原子结合力(范德华力)较弱,新余二硫化钼,易于滑动,二硫化钼厂,进而表现出很好的减摩作用;暴露在晶体表面的硫原子对金属表面产生很强的黏附作用,形成很牢固的膜,促使其润滑性能优于石墨。
- 二硫化钼是由天然钼精矿粉提纯后改变分子结构而制成的固体粉I剂。本品色黑稍带银灰色,有金属光泽,触之有滑腻感,不溶于水。产品具有分散性好,不粘结的优点,可添加在各种油脂里,形成不粘结的胶体状态,能增加油脂的润滑性和极压性。也适用于高温、高压、高转速高负荷的机械工作状态,延长设备寿命

具优异的抗磨损性能,粘性强,润滑降噪效果良好;高温性,在高温下具有长久的使用期和稳定性;高温下不滴油,不结焦;优良的抗燃、抗l氧化稳定性,极低的挥发损失;良好的抗水性,在接触水工况下,不流失,不乳化;适用温度范围:-20 ~300 。

新余二硫化钼-寮步三平五金加工厂-二硫化钼厂由东莞市寮步三平五金厂提供。东莞市寮步三平五金厂是一家从事"铁氟龙喷涂,二硫化钼喷涂,喷砂"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"三平"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务至上,用户至上"的原则,使三平五金在机械加工中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!