

新余二硫化钼 寮步三平五金加工厂 二硫化钼厂

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 新余二硫化钼 寮步三平五金加工厂 二硫化钼厂 |
| 公司名称 | 东莞市寮步三平五金厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省东莞市寮步镇曲岭工业区曲岭二路21号 |
| 联系电话 | 13532866089 |

产品详情

许多特别机械设备，包含在原子能，航空航天和电子等新兴工业领域中的设备，处于特殊工况下作业。其传动部件中的许多冲突副处于高速、高温或低温、真空和辐射等特别条件下作业，二硫化钼厂家，其冲突状况也具有特别性。二硫化钼就是习惯各种特殊工况冲突而产生的特别润滑资料。低温(一般指在0以下作业的冲突副)冲突时，对偶资料在低温时的冷脆性和晶格结构的改变对冲突的影响较大。

二硫化钼是辉钼矿的主要成分。二硫化钼是一种有金属光泽的灰黑色粉末。天然品偏铅灰色，而人工合成者偏黑色。不溶于有机溶剂、水和稀酸，可与热硫酸、热硝酸和王水反应。与石墨相似，为六方晶系的片状结晶叠合在一起，摩擦因数小，容易沿水平方向滑动，而分层，因此，二硫化钼涂料，可用作固体润滑剂。对放射线也较稳定。

二硫化钼粉末之所以能作为固体润滑剂的主要原因是：它具有层状结构，层与层之间的硫原子结合力(范德华力)较弱，新余二硫化钼，易于滑动，二硫化钼厂，进而表现出很好的减摩作用；暴露在晶体表面的硫原子对金属表面产生很强的黏附作用，形成很牢固的膜，促使其润滑性能优于石墨。

二硫化钼是由天然钼精矿粉提纯后改变分子结构而制成的固体粉剂。本品色黑稍带银灰色，有金属光泽，触之有滑腻感，不溶于水。产品具有分散性好，不粘结的优点，可添加在各种油脂里，形成不粘结的胶体状态，能增加油脂的润滑性和极压性。也适用于高温、高压、高转速高负荷的机械工作状态，延长设备寿命

具优异的抗磨损性能，粘性强，润滑降噪效果良好；高温性，在高温下具有长久的使用期和稳定性；高温下不滴油，不结焦；优良的抗燃、抗氧化稳定性，极低的挥发损失；良好的抗水性，在接触水工况下，不流失，不乳化；适用温度范围：-20 ~300 。

新余二硫化钼-寮步三平五金加工厂-二硫化钼厂由东莞市寮步三平五金厂提供。东莞市寮步三平五金厂是一家从事“铁氟龙喷涂,二硫化钼喷涂,喷砂”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“三平”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使三平五金在机械加工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！