

公司专业供应环保游泳池过滤器

产品名称	公司专业供应环保游泳池过滤器
公司名称	北京科旭达科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:KXDZ-70/90 流量:70 (t/h)
公司地址	北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座 南侧5层
联系电话	86-01081731315/61507093 13910665601

产品详情

型号	KXDZ-70/90	流量	70 (t/h)
游泳池类别	标准池、训练池、戏水池、儿童池、大中型游泳场、别墅游泳池、会所游泳池、海水游泳池	进口直径	125 (mm)
循环周期	6 8 (小时/次)	高效过滤器	水力全自动高效节能曝气 (组合式) 过滤机
出口直径	125 (mm)	功率	3K (w)
游泳池容积	560吨	毛发聚集器	无 (mm)
泵型号	KQL125/150-3/4		

水力全自动高效节能曝气 (组合式) 过滤机

简介

水力全自动高效节能曝气 (组合式) 处理理论优化设计的专门针对游泳池，该滤机根据游泳池水质及运行管理 (人体特有污染物) 装置、反冲洗防垢，从而实现零故障工作。另外，该大降低了管理人员的工作负荷和难度

更加省心、省

(更多更详细资料见www.kex

技术特点：

理想滤料的多级滤料配置，出水水质稳定，水质达到国际泳联标准。4、专门针对游泳池特有水质的除尿素90%，节热能90%。5、独特的节能构造，无压重力式设计，小阻力过滤，节电60%-80%。6、投资成本回收全自动化，易管理、易操作、易维护，节省人力90%。

1、全upvc(或pp)材质，无腐蚀，设备寿命长达40年。2、国际领先的独创的自动控制防故障装置，滤机零

系统型号	处理能力	主体设备外形尺寸	机房净高(最小)	进水管直径	出水管直径
kxdz-18/40	18m3/h	1.4m*1.4m*h3.4 m	3.8m	75mm	90mm
kxdz-27/50	27 m3/h	1.6m*1.6m*h3.4 m	3.8m	90mm	110mm
kxdz-40/60	40 m3/h	1.8m*1.8m*h3.6 m	4.0m	110mm	125mm
kxdz-70/90	70 m3/h	2.4m*2.4m*h4.0 m	4.4m	160mm	200mm
kxdz-90/100	90 m3/h	2.6m*2.6m*h4.4 m	4.8m	160mm	200mm
kxdz-110/110	110 m3/h	2.8m*2.8m*h4.4 m	4.8m	200mm	250mm
kxdz-160/130	160 m3/h	3.2m*3.2m*h4.4 m	4.8m	200mm	250mm
kxdz-220/150	220 m3/h	3.6m*3.6m*h4.4 m	4.8m	250mm	315mm
kxdz-280/170	280 m3/h	4.0m*4.0m*h4.4 m	4.8m	250mm	315mm
kxdz-360/190	360 m3/h	4.4m*4.4m*h4.4 m	4.8m	315mm	400mm
kxdz-440/210	440 m3/h	4.8m*4.8m*h4.7 m	5.3m	315mm	400mm
kxdz-540/230	540 m3/h	5.4m*5.4m*h4.7 m	5.3m	400mm	500mm
kxdz-640/250	640 m3/h	5.8m*5.8m*h4.7 m	5.3m	400mm	500mm
kxdz-740/270	740 m3/h	6.2m*6.2m*h4.7 m	5.5m	500mm	500mm

说明：1、表中所列型号为常用型号，可根据用户需要生产任何型号2、技术性能：原水浊度 < 20mg/l；出水浊度 < 0.5mg/l；洗历时：4min。冲洗强度：21l/s.m2;进机水流水头：6m；出水水流水头：1.7~2.0m；期中水头损失：1.8m。3、备注：滤机无基础，为均布载荷，要求混凝土地面

各型号适用水量

系统型号	处理能力 m ³ /h	泳池、嬉水池、水上乐园的总	
		循环周期	
		6h	8h
kxdz-18/40	18	108	144
kxdz-27/50	27	162	216
kxdz-40/60	40	240	320
kxdz-70/90	70	420	560
kxdz-90/100	90	540	720
kxdz-110/110	110	660	880
kxdz-160/130	160	960	1280
kxdz-220/150	220	1320	1760

kxdz-280/170	280	1680	2240
kxdz-360/190	360	2160	2880
kxdz-440/210	440	2640	3520
kxdz-540/230	540	3240	4320
kxdz-640/250	640	3840	5120
kxdz-740/270	740	4440	5920

说明：泳池的循环周期按甲方需求、泳池的类型和重要程度来确定。预测将来使用中入流量很大的馆池，循环仍无十足的把握，可以在工程设计中缩短循环周期。

游泳池水处理净化系统简介

随着社会的发展，人们生活水平的提高，游泳嬉水已成为人们极好的文体活动。我国各类型的游泳馆、游泳池正以迅猛的速度在发展。由于我国特有的国情，游泳池的群众性、高人流量等独特的特性给游泳池的水质管理师也都相继遇到了泳池设计这一问题。

游泳池主要的污染物是人体污染物，如人体活动过程中产生的汗液、唾液、皮屑、油脂、化妆品、细菌等，我公司研制出一套高效、快捷的净化系统，该净化系统能快速去除人体污染物（包括汗液中的尿素、蛋白酶等），游泳池大量的换水和补水，避免了游泳池大量的损耗热能，有效的节省了水资源和能源。另外，该系统除了游泳池，基本不向游泳池投加混凝剂、助凝剂、灭藻剂等，从而有效避免游泳池水体新的污染源——化学污染，避

售前售后服务

服务宗旨：公司秉承"一次做对，顾客满意"为产品质量方针，在这一方针的指导下，将优质服务宗旨贯彻到公司各部门、每个员工实际工作中。售前服务：向用户全面介绍设备情况 帮助用户策划方案 提供工程所需技术资料 参观我们的工程实例和生产车间 售中服务：专业技术人员对施工现场进行勘察 免费提供施工所需各种图纸 积极配合设计院和施工单位的工作 售后服务：一年质保，终身维护（易损易耗件除外）。对用户建立系统档案 随时满足用户对备品、备件的要求。 对用户的投诉或技术咨询，承诺不超过10分钟给予明确的回复。 对用户提出服务的要求，承诺最长不超过24小时服务到位。 定期主动回访,督促用户及时维修保养。 定期召开用户座谈培训会，根据用户要求及宝贵意见改善产品，不断提高产品质量。 定期对用户进行满意度调查，并将相关意见反馈到设计、生产、经营部门,以提高服务质量。 对用户进行技术培训，全力帮助用户培训操作、保养、维护、管理相关人员。 售后服务电话：24小时专家联系电 24小时顾客投诉电话：13717708275 13910665601 顾客投诉电话：010--59822134