

施工固化地坪 佳固宝材料 襄阳固化地坪

产品名称	施工固化地坪 佳固宝材料 襄阳固化地坪
公司名称	武汉佳固宝材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉东湖开发区关山大道111号武汉光谷国际商务中心A栋18层
联系电话	18671127488 18671127488

产品详情

固化地坪和环氧地坪的区别：美观程度

环氧地坪使用的材料是环氧树脂，是一种类似油漆的材料，所创造的地坪具有色彩艳丽、明亮的效果。

固化地坪采用地坪抛光技术，镜面效果明显，给人以坚实的质感，固化地坪可做成水磨石固化地坪、金刚砂固化地坪、染色地坪，其美观效果也是非常好的，但是颜色相对来说没有环氧那么多样化。

武汉佳固宝材料有限公司是一家从事工业厂房和地下停车场地坪工程研究、设计、销售、施工一体化综合性企业。为客户提供环氧地坪、混凝土刚化地坪、固化剂染色地坪、金刚砂耐磨地坪、防静电地坪、PVC地坪、防腐地坪、体育运动场地硅PU地坪等。欢迎咨询！

性能特点： 密封防尘、硬化耐磨；

抗化学侵蚀性能；

的光泽(随着时间的推移、处理过的混凝土地面会出现迷人的打蜡般的光泽)；

抗老化性能好；

施工方便，襄阳固化地坪，过程环保（无色、无味）；

降低维护费用，一次施工，施工固化地坪，防护。

用于室内外金刚砂耐磨地坪、水磨石地坪、原浆收光地坪、超平地坪、普通水泥地坪、石材等基面上，适合于工厂车间、仓库、商场超市、码头、机场跑道、桥梁、公路等水泥基的场所。进行地面固化时，

要使用一些地面固化剂，其中也有很多的讲究。地面固化剂分为家装类的地面固化剂和工业类的地面固化剂，使用它时要遵循一定的程序，使用之前要使用清水将地面清洗干净，密封固化地坪，完毕之后，环氧固化地坪，再继续使用一定量的清水对地面进行湿润，使地面保持一定的湿度，一步也是为重要的一步，将地面固化剂均匀地涂刷在地面上，经过一小时之后，再进行第二次的涂刷。同时还要有一定的注意事项，涂刷时温度要保持在5摄氏度以上，干燥固化剂的时间不少于8个小时。施工固化地坪-佳固宝材料-襄阳固化地坪由武汉佳固宝材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉佳固宝材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环氧树脂具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!