

水质一流，能见度 2.0米，景观鱼池，景观水体，水处理设备

产品名称	水质一流，能见度 2.0米，景观鱼池，景观水体，水处理设备
公司名称	北京科旭达科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 型号:KXDM 规格:5m3/h
公司地址	北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南侧5层
联系电话	86-01081731315/61507093 13910665601

产品详情

是否提供加工定制 是 型号 KXDM
规格 5m3/h
景观水全自动高效节能精滤机

注：景观水出水水质可以根据客户具体要求灵活调整。

源水和补充水：

水质和净化系统管

自来水、地表水、地下水、市政中水等

水质管理极其方便简单，系统全自

净化系统净化成本：

水处理机房配

景观水体每个净化周期净水成本： 0.04元/吨水

地面机房，地下机房

客户服务目标：

- 1、为追求水的清澈、洁净、环保的客户提供最优选择
- 2、为注重水的自然性、环境友好性、亲水性的客户提供最优选择
- 3、为注重环保、社会效益、社会责任、企业效益的客户提供最优选择
- 4、为愿意为节能减排、资源节约做出贡献的客户提供最优选择

适用范围：

1. 大、中、小型景观河流类水质净化、水质维护（水量范围：0 1, 000, 000吨/天）
2. 大、中、小型景观湖泊类水质净化、水质维护（水量范围：0 1, 000, 000吨/天）
3. 大型亲水社区内部景观水体、喷泉水体水质净化、水质维护
4. 名贵观赏鱼水体、人工养殖业池水净化、水质维护
5. 动物园景观水体水质净化、水质维护

技术特点（景观水）：

1. 出水水质优秀：水体无绿色，能见度 1.5米，清澈见底；水面无水华，池底无藻类，能大量养殖观赏鱼。
2. 水质环保健康：精滤机净化效率高，不需要投加消毒剂和灭藻剂，提高景观水体与自然环境的友好性。
3. 节电：过滤机独特的节能构造，无压重力式设计，小阻力过滤，节电 60%-80%，大幅降低景观水体的维护成本。

4. 省药：药剂投加量仅为常规投加量的1/3。
5. 进水水质要求宽松：可长期承受50~80mg/l入水ss浓度，出水水质无变化；轻松应对暴雨季节水质问题。
6. 节省人力：易管理、易操作、易维护，节省人力60%。
7. 运行费用低：仅为常规设备运行费用的1/3~1/4。
8. 使用寿命长：全upvc（或玻璃钢）材质，无腐蚀，设备寿命长达30年。
9. 使用环境宽松：外形尺寸小，高度低，不易受环境限制，便于新建和改扩建。
10. 占地面积小：将生化絮凝、生化反应、吸附、沉淀、截留等功能集中一体，体积相对普通过滤系统缩小70%。

设备选型表

系统型号	处理能力	主体设备外形尺寸	机房净高(最小)	进水管直径	出水管直径
kxdm10-f60ag	10m ³ /h	600mm*h2400mm	3.0m ~ 3.2m	90 mm	90 mm
kxdm13-f70ag	13m ³ /h	700mm*h2500mm	3.0 m ~ 3.3m	90 mm	90 mm
kxdm18-f80ag	18m ³ /h	800mm*h2500mm	3.0 m ~ 3.3m	110 mm	110 mm
kxdm22-f90ag	22m ³ /h	900mm*h2800mm	3.5 m ~ 3.8m	110 mm	110 mm
kxdm28-f100ag	28m ³ /h	1000mm*h2800mm	3.5 m ~ 3.8m	110 mm	110 mm
kxdm40-f120ag	40m ³ /h	1200mm*h2800mm	3.5 m ~ 3.8m	110 mm	110 mm
kxdm54-f140ag	54m ³ /h	1400mm*h2800mm	3.5 m ~ 3.8m	160mm	160mm
kxdm63-f150ag	63m ³ /h	1500mm*h2800mm	3.5 m ~ 3.8m	160mm	160mm
kxdm70-f160ag	70 m ³ /h	1600mm*h2800mm	3.5 m ~ 3.8m	160 mm	160 mm
kxdm90-f180ag	90m ³ /h	1800mm*h2800mm	3.5 m ~ 3.8m	160 mm	160 mm
kxdm110-f200ag	110 m ³ /h	2000mm*h2800mm	3.5 m ~ 3.8m	200mm	200mm
kxdm133-f220ag	133m ³ /h	2200mm*h2800mm	3.5 m ~ 3.8m	200 mm	200 mm
kxdm158-f240ag	158m ³ /h	2400mm*h3200mm	3.8m ~ 4.5m	250 mm	250 mm
kxdm185-f260ag	185m ³ /h	2600mm*h3200mm	3.8m ~ 4.5m	250mm	250mm
kxdm240-f300c	240m ³ /h	3000mm*h4800mm			
kxdm440-f400c	440m ³ /h	4000mm*h5000mm			
kxdm680-f500c	680m ³ /h	5000mm*h5000mm			

kxdm990-f600c	990m ³ /h	6000mm*h5000mm		
kxdm1340-f700c	1340m ³ /h	7000mm*h5000mm		
kxdm1760-f800c	1760m ³ /h	8000mm*h5000mm		
kxdm2220-f900c	2220m ³ /h	9000mm*h5500mm		
kxdm2740-f1000c	2740m ³ /h	10000mm*h5500mm		

说明：1、表中所列型号为常用型号，可根据用户具体情况定型生产。2、

设备型号中a、b、c的含义为滤机滤料厚度，可以根据机房净高、出水水质灵活选择，出水水质要求

b型滤机高度=a型滤机高度+500mm；c型滤机高度=a型滤机高度+1000mm。4、

以上同型设备1、2、3、4...n个模块可以任意组合，另外，多个滤机模块可以合用一套反洗

技术性能：原水浊度 < 50mg/l；出水浊度 < 0.4mg/l；设计滤速：35m/h（工程设计中可根据实际情况选

水头损失小：可将水头损失减小到0.5米。出水水头高：最大能达到3.6米。7、

滤机无基础，为均布载荷，要求混凝土地面水平，光滑；a型机地面承载力 3.5t/m²；b型机地面承载力 4t/m²

8、以上参数调整时，不再另行通知。

产品型号表示法：

kxdm系列各型号机处理水量

型号	处理水量 m ³ /h	湖水、景观水的总容量（m ³ ）		
		循环周期		
		48h	72h	144h
kxdm10-f60ag	10	480 1920	720 2880	
kxdm13-f70ag	13	624 2496	936 3744	
kxdm18-f80ag	18	864 3456	1296 5184	
kxdm22-f90ag	22	1056 6336	1584 9504	
kxdm28-f100ag	28	1344 8064	2016 12096	
kxdm40-f120ag	40	1920 15360	2880 23040	
kxdm54-f140ag	54	2592 20736	3888 31104	
kxdm63-f150ag	63	3024 24192	4536 36288	
kxdm70-f160ag	70	3360 26880	5040 40320	
kxdm90-f180ag	90	4320 34560	6480 51840	
kxdm110-f200ag	110	5280 52800	7920 79200	
kxdm133-f220ag	133	6384 63840	9576 95760	

kxdm158 -f240ag	158	7584 75840	11376 113760	
kxdm185 -f260ag	185	8880 88800	13320 133200	

简介：

景观水全自动高效节能精滤机，是北京科旭达科技发展有限公司研发团队针对养鱼型、非养鱼型景观水体而开发、后期运行管理费用低廉、操作管理简单的全自动型景观水专用精滤机。景观水全自动高效节能精滤机采用国物絮凝、生化反应、吸附、沉淀、截留等功能于一体，能有效去除水体内的泥土、饵料、鱼类粪便、藻类、植使景观水体始终达到和趋于贫营养化状态，水体始终干净清洁，清澈透明。

景观水体出水水质：

养鱼型、非养鱼型景观水体常规出水水质标准：

- 1、水质清澈见底，水体无绿色，池底无藻类，水面无水华，能见度 1.5米，浊度 1ntu
- 2、净化系统出水水质达到和趋于贫营养化状态。