

豪特柴油防凝剂4L 豪特柴油防凝剂

产品名称	豪特柴油防凝剂4L 豪特柴油防凝剂
公司名称	长沙市源盛机电贸易有限公司
价格	580.00/瓶
规格参数	型号:豪特柴油防凝剂 产品规格:4L 用途、使用范围:炼厂、油库、加油站、大型车队
公司地址	中国 湖南 长沙市 雨花区长沙出版物交易大楼5楼
联系电话	86-073184151561 13548759598

产品详情

型号	豪特柴油防凝剂	产品规格	4L
用途、使用范围	炼厂、油库、加油站、大型车队	品牌	豪特
包装规格	4L		

4L：最大配比：4000升或3.3吨柴油，适用于炼厂、油库、加油站、大型车队

使用方法：

- 1、在柴油结蜡前，将豪特柴油防凝剂按1:1000比例加入柴油中，并使防凝剂与柴油充分混合(柴油结蜡后添加，防凝效果不佳)。
- 2、为快速体现防凝效果，有条件的可将本品预热到15℃以上使用。

建议：

- 1、车辆使用时，先加防凝剂再加柴油以保障均匀混合；油库等大型储油设备使用时，应用循环设备保障混合，实现降凝防冻效果。
- 2、本品自身如果出现凝结现象，请予加热，恢复防凝剂活性即可使用。
- 3、对于个别特殊品质的油品（不符合标准的柴油），需提高添加比例（最大比例1：500）；有条件时，可提前做柴油的防凝效果实验，从而选择最佳添加比例。