

# 高低压绝缘穿刺线夹,湖南绝缘穿刺线

产品名称	高低压绝缘穿刺线夹,湖南绝缘穿刺线
公司名称	长沙市源盛机电贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:YQHK 型号:95-10
公司地址	中国 湖南 长沙市 雨花区长沙出版物交易大楼5楼
联系电话	86-073184151561 13548759598

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	YQHK
型号	95-10	外形尺寸	AAA ( mm )
适用范围	连接线	产品认证	CCC

湖南绝缘穿刺线夹,长沙绝缘穿刺线夹,湖南总代理,13548759598

绝缘穿刺线夹是一种为低压绝缘线(缆)的连接而专门设计的产品，通过刺破线(缆)的绝缘层而连接主线和支线，具有如下性能特点：

- 1、采用穿刺结构，安装简单，绝缘导线无需剥皮。
- 2、线夹为自密封结构，防潮、防水、防腐蚀，延长了绝缘导线及线夹的使用寿命，在水下30cm深处加载6kv电压持续1分钟，绝缘无击穿现象。
- 3、产品采用特制力矩螺母，其稳定的穿刺压力既能保证有效的穿刺又能在不损伤线(缆)的同时，保证最小的接触电阻和热循环状态。施工质量不受施工人员技术水平影响，确保连接可靠。
- 4、接触刀片选用镀锡铜合金，不仅能保证足够的接触面，而且适用于铜、铝的过渡。
- 5、绝缘壳体玻璃纤维以增强本体强度，抗光照及环境老化。绝缘强度可以达到6kv。机械实验表明在导线的拉断力下，线夹没有破裂。
- 6、电气接触电阻小，在大电流情况下，线夹的温升小于连接导体的温升。冲击电流可达15ka。
- 7、线夹穿刺面采用弧形设计，适用于同径、异径线(缆)的连接，连接范围广，可从1.5mm<sup>2</sup> - 240mm<sup>2</sup>。

适应范围：

主线：16-95mm<sup>2</sup>

支线：4-35 ( 50 ) mm<sup>2</sup>