

# 合肥卷闸门 安格尔|响应时间快 卷闸门

产品名称	合肥卷闸门 安格尔 响应时间快 卷闸门
公司名称	合肥安格尔工业设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区云谷路东方蓝海B1栋502
联系电话	18355110910 18355110910

## 产品详情

快速卷帘门导槽箱经喷塑处理，与机箱同色，导槽里部的毛刷抵住帘布以限制帘布不会脱离导槽，这样当车子撞到门的时候，门帘会脱离导槽，从而避免门体损坏。快速卷帘门可根据需要选配遥控操作和雷达探测或地磁感应自动开关门，在门洞二侧设有红外线监测装置，当门体运动时有障碍物穿越门洞时，帘布运动将停止，静音卷闸门厂家，或回复到开门状态。快速卷帘门导槽箱：导槽箱由厚2mm镀锌钢板制作，立于门洞二侧固定于墙面，机箱则置于导槽箱顶部通过螺栓与导槽箱及墙面固定。导槽箱导槽二侧固定有密封毛条，电动卷闸门多少钱，以保证一定的密封要求，在导槽箱的底部离地约1m高位置，则预留有红外线监测器的安装位置。

电机隐藏于卷管内，通过电机转动带动传动轴转动，实现卷帘帘片的升降，上升时帘片卷绕在卷轴上，下降时帘片顺着导轨内侧滑下。通过遥控器的控制来实现窗帘的上升、停止、下降动作。另有带断电手动释放系统，在断电的情况下可通过手动摇杆使卷帘门升降。快速卷帘门又称快速软帘门，是指每秒运行速度超过0.6米的门，是快速升降的无障碍隔离门，主要作用是快速隔离，从而保证车间空气质量无尘等级。快速卷帘门帘布：帘布分段制作，每段高度约为700mm左右，合肥卷闸门，各段帘布通过的铝质抗风条联接成一整体帘布，帘布厚1.2mm，卷闸门多少钱，具有强度高、抗冲击、不易刺穿等优点。

在电动卷帘门的使用过程中，要尽量保持控制器和电压的稳定，禁止安装在非常潮湿的环境，另外不要随意打开遥控器，如若发现门体上有电线缠绕、打结等应及时处理。注意通

道的是否堵塞，阻碍门体下降，如若发生异响应立即停止电机运作。快速卷帘门导槽箱经喷塑处理，与机箱同色，导槽里部的毛刷抵住帘布以限制帘布不会脱离导槽，这样当车子撞到门的时候，门帘会脱离导槽，从而避免门体损坏。卷帘车库门卷轴一般选用直径80mm的圆管，根据门的大小端座尺寸有所不同，以使用情况确定是否需要罩壳。为了提高电动卷帘门运行平稳程度，要增强拉力，所以本厂采用的是8轮前后驱动，连排齿轮转动的生产安装技术。

合肥卷闸门-安格尔|响应时间快-卷闸门多少钱由合肥安格尔工业设备有限责任公司提供。合肥卷闸门-安格尔|响应时间快-卷闸门多少钱是合肥安格尔工业设备有限责任公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐总。