

海湾DH-GSTN5600/3/5/7/9/11剩余电流传感器（圆孔）

产品名称	海湾DH-GSTN5600/3/5/7/9/11剩余电流传感器（圆孔）
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:海湾GST 型号:DH-GSTN5600 产地:河北秦皇岛
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

海湾DH-GSTN5600/3/5/7/9/11剩余电流传感器（圆孔）

一，概述

DH-GSTN5600 剩余电流式电气火灾监控探测器（以下简称探测器）为分体式多路探测器，由信号处理单元和外置剩余电流传感器组成，多可以同时监测 10

路剩余电流传感器，是民用或一般工业建筑中电气火灾监控系统设计时经济节能的优选方案。该探测器既可嵌装于配电柜和配电箱的表面，也可固定于配电柜和配电箱内的导轨上；通过二总线与本公司的 GST-DH9000 系列电气火灾监控设备等构成电气火灾监控报警系统。

探测器可配接的剩余电流传感器按过线电流或过线孔径分为 9 种规格型号（见表 2.8），既方便用户酌情选择，同时也可提高测量的**度。

二，具有以下特点：

1、液晶显示剩余电流值、设定值和地址，以及各路报警故障状态等信息，直观方便；按键操作，简单易行。

2、探测器多可以同时监测 10 路剩余电流传感器，配置方便，布线灵活。

3、剩余电流传感器的灵敏度高，线性度好，运行可靠，安装方便；报警设定值可以从300mA到1000mA间设置，调节精度为 1m A。

4、探测器由电气火灾监控设备的数字化通信总线供电且无极性连接、无需另接 220V 或 24V 电源，简单方便。

5、探测器信号处理单元可实现面板安装和导轨安装。

6、探测器可进行起始地址设置、可完成传感器报警设定值的设置和查询，方便工程调试和维护。

三，规格参数：