

压电阀 日成精密仪器定做厂家 高精密压电阀

产品名称	压电阀 日成精密仪器定做厂家 高精密压电阀
公司名称	东莞市日成精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市厚街镇下汴富民路12号万卓国际智造港
联系电话	13790663069 13790663069

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东日成精密仪器设备有限公司

单组份双组份点胶阀分类

单组份双组份点胶阀分类

东莞市日成精密仪器有限公司主营产品有：精密视觉压电喷胶系统、精密双组份螺杆泵点胶系统、精密视觉螺杆阀点胶系统、全自动喷胶/点胶组装流水线等系列自动化设备。

相比于单组份胶水,双组份胶水固化强度高、硬度高,耐腐蚀性好,在电子产品制造行业应用广泛。根据在双组份胶水混合过程中有无运动元件,混合方式可分为静态混合和动态混合。

高精度非接触式热熔胶压电阀性能

非接触式热熔胶压电阀性能

东莞市日成精密仪器有限公司主营产品有：精密视觉压电喷胶系统、精密双组份螺杆泵点胶系统、精密视觉螺杆阀点胶系统、全自动喷胶/点胶组装流水线等系列自动化设备。

喷射热熔胶性能

适用于反应型PUR热熔胶的非接触喷射点胶

胶筒加热可适用于30CC、100CC、300CC不同体积热熔胶（可选）

全新双侧外循环散热装置提供更快热熔胶点胶速度和更长的使用寿命

模块化设计，更换部件方便，调试简便，工艺应用范围较广

非接触式喷射点胶，消除Z轴运动，实现更高的生产率，连续操作频率可达500Hz

喷射量可到0.1nl，喷射胶点一致性精度高达98%

可实现0.2mm的线宽，0.15mm点径的热熔喷胶工艺

热胶熔化温度和喷射温度可分别控制

点胶不拉丝，提高良品率

可以匹配市场上的任意运动平台

PZT-JET5070压电非接触式喷射点胶阀结构参数

尺寸（长*宽*高）100mm*42mm*130mm

重量0.6kg

接触液剂的材质不锈钢303、特种钢液剂

入口尺寸鲁尔接头、倒钩式接头

撞针组件高耐磨材料

喷嘴组件高耐磨材料 0.05- 0.3mm

加热组件20 ~ 120

流体密封圈耐高温材料

密封件组件的维护周期20,000,000次

点胶频率500HZ（瞬时频率1200HZ）

驱动电压使用胶液类型填充胶、红胶、UV胶、厌氧胶、导电胶、银胶、环氧树脂、油墨、助焊剂、润滑

脂、压敏胶、粘合剂等各类流体

适用粘度范围0-200000cps液剂温度范围20-80