

海湾DH-GSTN5600/12F/22F/40F/50F剩余电流传感器（矩形孔）

产品名称	海湾DH-GSTN5600/12F/22F/40F/50F剩余电流传感器（矩形孔）
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:海湾GST 型号:DH-GSTN5600 产地:河北秦皇岛
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

海湾DH-GSTN5600/12F/22F/40F/50F剩余电流传感器（矩形孔）

一，产品规格

- (1) 工作电压：总线 24V，无极性
- (2) 工作电流 < DC3m A
- (3) 剩余电流报警设定值：300m A~1000m A 调节精度 1m A
- (4) 主回路：电流 0A~2000A 多种规格可选，电压 < AC660V
- (5) 报警响应时间 30s
- (6) 使用环境：温度：-10 ~+40 相对湿度 95%，不凝露
- (7) 外壳防护等级：IP30
- (8) 壳体材料和颜色：

信号处理单元：阻燃 ABS PANTONE COOL GRAY 10C

传感器：ABS，象牙白

(9) 外形尺寸：

信号处理单元:195mm × 194mm × 41mm

二，接线

3.5.1 信号处理单元接线端子

信号处理单元接线端子如图 2.34 所示，具体接线说明如表 2.10。

DH-GSTN5600信号处理单元接线端子示意图

海湾DH-GSTN5600剩余电流式电气火灾监控探测器(圆孔电缆)接线说明

3.5.2 传感器接线端子

传感器接线端子如图 2.35 所示，具体接线说明如表 2.11。

剩余电流传感器接线端子说明