

镇江稳定土拌和站 祥坤重工 300稳定土拌和站厂家

产品名称	镇江稳定土拌和站 祥坤重工 300稳定土拌和站厂家
公司名称	山东祥坤重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市经济开发区莲花山东路
联系电话	15689867678

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东祥坤重工机械有限公司

水稳拌和站在使用润滑油时有哪些要求

1、润滑油必须十分纯净、清洁，不得泥有杂质、灰尘、密屑及水分等，以防止破坏润滑作用和损伤水稳拌和站零件零件表面。2、润滑油量必须保持充足，加入油箱或油池的油层应达到泊标所指的水平。加到高速旋转的滚动轴承内的油量应适当，不可过多或过少，否则会发热损坏。3、油池、油箱中的润滑油，应按水稳拌和站价格零件说明书规定定期更换。换油时必须用煤油把油池等清洗干净。4、按照工程水稳拌和站零件润滑说明书的规定，对水稳拌和站各部位按期、按时加入粘度合适的润滑油。

延长稳定土拌和站的使用寿命，一就是做好它的日常保养，要在平日的使用过程中爱惜，切记不要任其超负荷、不规范的运行，镇江稳定土拌和站，这样就无法延长稳定土拌和站的使用寿命。搅拌楼是生产混凝土的工具，它的料斗里会存有残存的混凝土渣滓、石灰等物料，这些搅拌废弃物会积存在稳定土拌和站的料斗里，在空气、湿气的混合作用下会变得坚硬逐渐凝固，这种坚硬物质卡在料斗里会直接影响到料斗内传感器的灵敏度，直接影响到稳定土拌和站之后的运行，这就需要我们每当使用过搅拌楼后将生产过混凝土后料斗清理干净，其内不存有残渣。

稳定土拌和站的保养

1、施工期间，稳定土拌和站的清理工作要到位。因为在施工时，会有一些原料或者半成品掉到输送带或

者搅拌缸周围，300稳定土拌和站厂家，如果不及时清理，便会堆积在一起，800稳定土拌和站厂家，进而影响整个输送带的正常运转。所以稳定土拌和站在运转时，要不断清理，生产水泥和稳定土碎石时，只要停机就立马清理。

2、检查搅拌站各运转部位润滑点的润滑情况。润滑不足，的保养与维修轴端密封中浮封环易损坏，造成轨端漏缀，稳定土搅拌站形成一系列危害。链条的润滑也异常重要，400稳定土拌和站价格，每星期至少打开一次各传动链条罩壳，并在链条上加涂少量的润滑脂，每工作300小时清洗链条一次。

镇江稳定土拌和站-祥坤重工-300稳定土拌和站厂家由山东祥坤重工机械有限公司提供。山东祥坤重工机械有限公司为客户提供“建筑工程用机械,建筑材料生产机械,环境保护设备”等业务，公司拥有“祥坤”等品牌，专注于混凝土搅拌及其输送机械等行业。，在山东省安丘市金冢子镇东城工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。