

碎石含泥量检测 碎石压碎指标检测 佛山碎石检测化验

产品名称	碎石含泥量检测 碎石压碎指标检测 佛山碎石检测化验
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司环境检测部
价格	100.00/件
规格参数	碎石含泥量检:佛山碎石检测化验 佛山碎石检测:13928673434 碎石压碎指标:碎石建筑指标检验
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼 第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	13928673434 13928673434

产品详情

碎石含泥量检测、碎石硬度测试、碎石含水率检测 质量检测分析中心、碎石抗压强度检测

建筑用卵石，碎石检测机构 压碎值检测

1、范围

本标准规定了建筑用卵石、碎石的定义、分类与规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、储存和运输。

本标准适用于建筑工程中水泥混凝土及其制品用卵石和碎石。其他工程用卵石和碎石也可参照本标准执行。

2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准新版本的可能性。

GB175—1999 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥

GB/T177—1985 水泥胶砂强度试验方法

GB/T2419—1994 水泥胶砂流动度测定方法

GB/T6003.1—1997金属丝编织网试验筛（e—1:1990）

GB/T6003.2—1997金属穿孔板试验筛（e—2：1990）

建筑碎石/卵石常规检测项目：表观密度、堆积密度和紧密密度、紧密孔隙率、颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标值、岩石抗压强度、含水率、吸水率。

检测标准：《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）

检测概述：

卵石或碎石则要求按2.36毫米、4.75毫米、9.5毫米、16.0毫米、9.0毫米、26.5毫米、31.5毫米、37.5毫米、53.0毫米、63.0毫米、75.0毫米、90.0毫米各筛的累计筛余量达到规定的某一连续粒级的颗粒级配。也可以筛分出单粒级的颗粒级配要求的卵石和碎石。单粒级的卵石和碎石一般用于组合成具有要求级配连续粒级；它也可与连续粒级的卵石或碎石混合使用，以改善它们的级配或配成具较大粒度的连续粒级。

岩石硬度检测 佛山市华谨矿石成分化验第三方机构

一、矿石含量检测范围

矿石中的金属元素定性定量化合物形式分析

矿物中痕量

超痕量元素分析有色金属矿石 稀土矿石

贵金属矿石组成分析

二、矿石元素含量检测

锡含量、镉含量、铋含量、铜含量、锌含量、铈含量、镓含量、砷含量、铅含量、硫含量、碲含量、钴含量、镍含量、银含量、钼含量、锆含量、钨含量

三、矿石性能检测

硬度、矿石元素、岩石积密度、氯离子含量、金属元素、蒸汽压、有机物含量、水分、抗冻性、抗压强度、轻物质含量、折光率、耐水色牢度、颗粒级配、矿物形态分析、磨耗试验、细度、白度、不容物、折射率、含泥量、空隙率、吸水率、含水率、碱活性试验、耐磨性、透明度、耐酸性、碱含量、光泽度等