

道康宁二甲基硅油PMX200

产品名称	道康宁二甲基硅油PMX200
公司名称	福州天兴伟业化工有限公司
价格	24000.00/吨
规格参数	型号:PMX200 用途、使用范围:润滑手感柔软脱模防水防粘载体 品牌:道康宁
公司地址	福州市仓山区展进巷185号1号楼501单元
联系电话	86 0591 83466042 15305917302

产品详情

型号	PMX200	用途、使用范围	润滑 手感柔软 脱模 防水 防粘 载体
品牌	道康宁		

二甲基硅油pmx200(美国道康宁)

二甲基硅油pmx200(美国道康宁)

牌号	pmx200	产商	美国道康宁
含量	99.9 (%)	用途	电子绝缘 , 日用化妆品,油墨,消泡剂,脱模

硅油具有卓越的耐高、低温性，优良的电绝缘性，良好的耐老化性，低的表面张力，无毒无味，生理惰性、低的粘温系数，较高的压缩性，低的挥发性，较好的润滑性等。可作为绝缘油、润滑油、阻尼油、防震油、消泡剂、脱模剂、矿物油填充剂等。

分子式或结构式：性能：产品为透明无色、无味、无嗅、无毒的油状液体。具有闪点高、凝固点低、热稳定性好、耐高低温等特性。能在-50—+180 下长期使用，如在隔绝空气或在惰性气体中长期使用温度可达200 。硅油的表面张力很小、压缩率大、抗切变性能好、粘温系数小、介电损耗小；耐电弧、电晕

、不易燃；憎水防潮，同时还具有良好的生理惰性。主要用途：广泛地用于电气绝缘、润滑、防震防潮、消泡、阻尼、热载体、液压油；可作油漆和上光剂等添加剂。也可作塑料加工的添加剂，以提高塑料的脱模性、耐磨性等；硅油也是配制化妆品(能提供很好的保湿性能，主要用于护肤产品和护发产品)及某些药物的重要组分。技术指标：产品指标201-50201-100201-350201-500201-1000201-12500外观无色透明运动粘度cst(25)50 ± 5100 ± 10350 ± 20500 ± 301000 ± 5012500 ± 100折光率(25)1.400 - 1.410闪点(开口杯法) 280280300300300300比重(25/25)0.965 - 0.975凝固点 -55-50-50-50-50-50-50注意事项：1.产品应贮存在干净，密闭的容器中，避免接触酸，碱及混入其它杂质，不要接触明火。2.产品按非危险品贮存运输。3.产品的有效贮存期办三年，超过贮存期后应复检，合格可使用。