

亚米茄OMEGA特殊耐高温工业润滑油系列

产品名称	亚米茄OMEGA特殊耐高温工业润滑油系列
公司名称	江门市北街华丰泰工业材料贸易中心
价格	1.00/公斤
规格参数	型号:OMEGA33 品牌:OMEGA 比重:1
公司地址	中国 广东 江门市 港口路105号美景豪庭
联系电话	86 0750 3114908-3104908

产品详情

型号	OMEGA33	品牌	OMEGA
比重	1	闪点	316 ()
40 运动粘度	12 (cSt)	粘度指数	140
倾点	无 ()		

亚米茄omega33极耐热高温油脂.最高于315度下仍能保持稳定.合适窑、铜炉、热蒸气、化工、机床及铸造工场等使用.亚米茄33耐热能力特强,一般油脂无以比拟.

omega33 亚米茄33高温油脂

亚米茄33极耐热高温油脂是长时间及高速掌握高温设备的[必然润滑脂]

*亚米茄33是特别的合成二元酸脂化合物，拥有特高闪点以确保优异的抗热性能

*亚米茄33含高素质的纤维组织以确保油脂于极高温下仍能保持稳定-不管热力改变。

*亚米茄33优南配方令油脂能长时间附着工作表面，提供优异的抗水及抗冲洗性能。

性能出众

亚米茄33极耐热高温油脂：

*于315 (600) 仍能提供有效润滑，亦可短间接触超越此温度的热力。

*含高黏度指数 (vi) 的人工合成基油

*提供高抗剪强度及优秀黏附性能。

*含无法摧毁的[高温稳定剂]。

*与铜、钢及铁等金属部件有极佳亲合力。

用途

亚米茄33是专为接触高温环境而特别研制的抗高温润滑油脂。

亚米茄33适用于以下及其它更多用途：

*窑及焙烧工作、食品加工、蒸汽泵、巴氏合金轴承

*切削工具

*铸造机械及设备、蒸压器、化工处理、化验工作

*手术消毒设备

测试	astm测试方法	测试结果
比重在15	d_1298	0.9365
粘度在100 , SUS	d-88	3000-3500
粘度在210 , SUS	d-88	250
粘度指数	d-2270	140
nLgi坡度	-	#2
操作温度范围 ,	-	-20至232
颜色	-	黑

包装:400克*10支/箱;5kg;15kg/桶

产地:美国